TEKMAR 3356

Fühler für Freiflächen

Fühler zur kombinierten Temperatur- und Feuchtemessung auf allen Außenflächen. Robuste Ausführung in Messing, vollständig vergossen. Sehr flach, daher besonders geeignet für Treppen, Terrassen usw.


Die optimale Platzierung des Fühlers muss sorgfältig gewählt werden und sollte dort liegen, wo die kritischen Bedingungen für Eisbildung, nämlich "Temperaturabfall und Feuchtigkeit", zuerst auftreten.

Ungünstige Bedingungen wie zum Beispiel Zugluft, schattige Bereiche oder Warmluftauslässe von Tiefgaragen usw. sind zu vermeiden.

Bei größeren Flächen können mehrere Fühler erforderlich sein, um den Bedarf korrekt abzudecken.

Der kombinierte Feuchte- und Temperaturfühler muss innerhalb des zu überwachenden und zu beheizenden Bereichs installiert werden.





UK CA CE

TECHNISCHE DATEN

Material	Messing
Abmessungen	Ø68 x H31mm
Kabeltyp	LiYw11Y - 4x0,5mm²
Kabellänge	25m (1-6-50 verfügbar)
Temperatur	-30 °C bis +75 °C
Befestigung	3x M3mm Gewinde
Maße Montagehalterung	Ø68 x H67mm
Kompatibler Thermostat	1773 • 1872 • 1873 • 1875

ANWENDUNGEN

Rampen	✓
Gehwege	✓

ZUBEHÖR

- Montagerohr Messing
- Abdeckplatte Montagerohr
- Kabelverlängerungsset

LINK ZUR WEBSITE

Version 1-062024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÜBERSICHT

5 GARANTIE

Version 1-052024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk