



ТЕКMAR 3356

Датчик для открытых площадей


Комбинированный датчик температуры и влажности для любых наружных площадей. Прочная латунь, полностью залит. Очень низкий, поэтому особенно подходит для лестниц, террас и т.п.

Оптимальное место для датчика нужно выбирать тщательно: там, где раньше всего возникают критические условия обледенения, то есть «падение температуры и влажность».

Следует избегать неблагоприятных мест, например сквозняков, затенённых участков, выходов тёплого воздуха из паркингов и т.п.

На больших площадях для полного охвата может понадобиться несколько датчиков.

Комбинированный датчик влажности и температуры монтируют на той площади, которую нужно контролировать и обогревать.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Латунь
Размеры	Ø68 x B31мм
Тип кабеля	LiYw11Y - 4x0,5мм ²
Длина кабеля	25м (также 1-6-50)
Температура	от -30 °C до +75 °C
Крепление	Резьба 3х М3мм
Размер монтажной трубы	Ø68 x B67мм
Совместимые термостаты	1773 • 1872 • 1873 • 1875

ПРИМЕНЕНИЕ

Пандусы	✓
Пешеходные зоны	✓

АКСЕССУАРЫ

Монтажная труба, латунь
Крышка монтажной трубы
Комплект для удлинения кабеля



ССЫЛКА НА САЙТ

Version 1-062024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ



Version 1-052024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk