



TEKMAR 3356

Givare för öppna ytor


Givare för kombinerad mätning av temperatur- och fuktvärden på alla utomhusytor. Robust utförande i mässing, fullständigt ingjuten. Mycket låg bygghöjd, därför särskilt lämplig för trappor, terrasser osv.

Givarens optimala placering ska väljas omsorgsfullt och bör vara där de kritiska förhållandena för isbildning, nämligen "temperaturfall och fukt", uppstår först.

Ogynnsamma förhållanden bör undvikas, såsom till exempel vinddrag, skuggiga områden, varmluftsutsläpp vid parkeringsgarage osv.

Vid större ytor kan det finnas behov av flera givare för att täcka behovet på rätt sätt.

Den kombinerade fukt- och temperaturgivaren ska installeras inom det område som ska övervakas och värmas upp.



TEKNISKA DATA

Material	Mässing
Dimensioner	Ø68 x H31mm
Kabeltyp	LiYw11Y - 4x0,5mm ²
Kabellängd	25m (1-6-50 tillgänglig)
Temperatur	-30 °C till +75 °C
Fastsättning	3x M3mm gänga
Dimension monteringsfäste	Ø68 x H67mm
Kompatibel termostat	1773 • 1872 • 1873 • 1875

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Ramper	✓
Gångytor	✓

TILLBEHÖR

Monteringsrör mässing
Täckplatta monteringsrör
Sats för kabelförlängning



LÄNK TILL WEBBEN

Version 1-062024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



PRODUKTÖVERSIKT



Version 1-052024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk