TEKMAR 3356

Açık alanlar için sensör

Tüm dış yüzeylerde sıcaklık ve nem değerlerinin kombine ölçümü için sensör. Sağlam pirinç gövde, tamamen kapsüllü. Yüksekliği çok düşük olduğundan özellikle merdiven, teras vb. için uygundur.


Sensörün en uygun montaj konumu dikkatle seçilmeli ve buz oluşumu için kritik koşulların, yani "sıcaklık düşüşü ve nemin", ilk olarak ortaya çıktığı yerde olmalıdır.

Rüzgâr akımları, gölgeli alanlar, kapalı otoparkların sıcak hava çıkışları vb. gibi olumsuz koşullardan kaçınılmalıdır.

Daha büyük alanlarda ihtiyacı doğru biçimde karşılamak için birden fazla sensör gerekebilir.

Kombine nem ve sıcaklık sensörü, izlenecek ve ısıtılacak alanın içine monte edilmelidir.





UK CA CE

TEKNİK VERİLER

Malzeme	Pirinç
Boyutlar	Ø68 x H31mm
Kablo tipi	LiYw11Y - 4x0,5mm²
Kablo uzunluğu	25m (1-6-50 mevcut)
Sıcaklık	-30 °C ile +75 °C arası
Sabitleme	3x M3mm diş
Montaj braketi boyutları	Ø68 x H67mm
Uyumlu termostat	1773 • 1872 • 1873 • 1875

UYGULAMALAR

Rampalar	✓
Yürüyüş yolları	✓

AKSESUARLAR

Montaj borusu, pirinç
Montaj borusu kapak plakası
Kablo uzatma kiti

WEB BAĞLANTISI

Version 1-062024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

5
GARANTİ

Version 1-052024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk