



THERMOSTAT HC200 UNI

Универсальный, программируемый

Термостат HC200 Uni разработан Heatcom для самых разных применений.

Термостат вставляется прямо в розетку в помещении или на улице, а источник тепла подключается прямо к розетке Schuko на термостате.

Кроме того, источник тепла без вилки можно установить за термостатом.

Датчик температуры в комплекте уже оснащён кабелем 3 м; его размещают там, где нужно регулировать температуру.

Защита от замерзания работает без настройки термостата: достаточно разместить датчик и подключить источник тепла.

Термостат подходит и для защиты от замерзания, и для управления отоплением, например в теплицах, оранжереях и хозяйственных постройках. Здесь большим преимуществом является программирование 4 событий в сутки.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный
- Датчик 3 м
- Программируемый
- IP44
- Подключи и работай



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



THERMOSTAT HC200 UNI

Универсальный, программируемый

Термостат HC200 UNI вставляется прямо в розетку и вместе с источником тепла обеспечивает эффективную защиту от замерзания без дополнительной настройки.

В подходящей уличной розетке термостат имеет степень защиты IP44. Кроме того, источник тепла можно установить прямо за термостатом и получить ещё лучшую защиту от воды.

Датчик температуры в комплекте уже оснащён кабелем 3 м; его размещают там, где нужно регулировать температуру. Термостат настраивается с помощью хорошо читаемого дисплея и 3 кнопок на передней панели.

Если в разное время суток нужен разный уровень обогрева, можно настроить 4 события в сутки и, например, предусмотреть ночное снижение температуры.

Термостат имеет встроенную сигнализацию, которая может отображаться на дисплее; кроме того, можно включить звуковой сигнал, если заданная температура не достигнута.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	230 В – 50–60 Гц
Макс. нагрузка	3000 Вт
Класс защиты IP	IP44 (при подключении)
Диапазон температур	+1° C ... +70 °C
Датчик	10 KΩ @ 25°C, длина 3 м
Дисплей	1.6" LCD с подсветкой
Цвет	Матовый чёрный
Установка	Розетка Schuko
Размеры	125 x 64 x 40 мм (В x Ш x Г)
Гарантия	3 года
Сертификация	CE / RoHS

ФУНКЦИИ

- Защита от замерзания
- Обогрев помещения
- Сигнал низкой температуры
- 4 события по времени
- Безопасный режим при ошибке
- Дисплей с подсветкой

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk