



THERMOSTAT HC200 UNI

Universell, programmerbar (inne/ute)

HC200 Uni har utvecklats av Heatcom för att användas i många olika tillämpningar.

Termostaten placeras direkt i eluttaget inomhus eller utomhus, och värmekällan kan sedan anslutas direkt i termostatens uttag av Schuko-typ.

Alternativt går det att installera värmekällan utan stickpropp bakom termostaten.

Den medföljande temperaturgivaren har redan en kabel på 3 m och kan placeras där temperaturen ska regleras.

Frostskyddet fungerar utan någon inställning av termostaten, placera bara givaren och anslut värmekällan.

Termostaten kan användas både för frostskydd och för att styra uppvärmningen i till exempel växthus, orangerier eller uthus. I sådana fall ger programmeringen med 4 dagliga tidsprogram mycket stora fördelar.



FÖRDELAR

- Universell
- Givare på 3 meter
- Programmerbar
- IP44
- Plug 'n' play



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



THERMOSTAT HC200 UNI

Universell, programmerbar (inne/ute)

HC200 UNI är en termostat som ansluts direkt i eluttaget och som tillsammans med en värmekälla ger ett effektivt frostskydd utan någon ytterligare konfiguration.

Utomhus i ett lämpligt eluttag har termostaten kapslingsklass IP44. Det går dessutom att installera en värmekälla direkt bakom termostaten för att uppnå ett ännu bättre skydd mot vatten.

Den medföljande temperaturgivaren har redan en kabel på 3 m och kan placeras där temperaturen ska regleras. Termostaten ställs in med hjälp av den tydliga och lättlästa displayen och de 3 knapparna på termostatens framsida.

Om det finns olika värmebehov vid olika tider på dygnet kan du ställa in 4 dagliga tidsprogram och därmed till exempel få med en sänkning av temperaturen på natten.

Termostaten har ett inbyggt larm som kan visas på displayen, men det finns även möjlighet att få ett ljudlarm som avges om den inställda temperaturen inte uppnås.



TEKNISKA DATA

Matningsspänning	230 V – 50–60 Hz
Maximal belastning	3000 W
IP-klass	IP44 (ansluten)
Temperaturområde	+1° C ... +70 °C
Givare	10 KΩ @ 25°C, längd 3 m
Display	1,6" bakgrundsbelyst LCD
Färg	Matt svart
Installation	Schuko-uttag
Mått	125 x 64 x 40 mm (H x B x D)
Garanti	3 år
Godkännanden	CE / RoHS

FUNKTIONER

- Frostskydd
- Rumsuppvärmning
- Larm vid låg temperatur
- 4 tidsprogram
- Säkert läge vid fel
- Bakgrundsbelyst display

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk