



CONCRETE CURING

Нагревательный кабель 40 Вт/м

При возведении бетонных конструкций в условиях низких температур и высокой влажности процесс твердения бетона длится дольше, и во время выдерживания может потребоваться подогрев.

Требуемая мощность для прогрева бетона зависит от типа применения и составляет от 50 до 300 Вт/м². Для этого служит нагревательный кабель мощностью 40 Вт/м.

Кабель для прогрева бетона нужно монтировать и регулировать с учётом текущих условий. Например, если при выдерживании бетона требуется соблюдать максимальную температуру, нагревательным кабелем можно управлять с помощью подходящего термостата.

В холодную и ветреную погоду поверхность конструкции следует укрыть теплоизоляционным слоем, чтобы снизить потребность в тепле.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	40 Вт/м
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля	Ø5.2 мм (+/- 0.2 мм)
Изоляция жил	XLPE
Заземление	Алюминиево-лавсановая лента и дренажный провод
Внешняя оболочка кабеля	XLPE
Цвет	Оранжевый (RAL2004)
Тип соединительного кабеля	3G H05RN-F, 2м
Допустимая температура кабеля	90 °C
Мин. радиус изгиба	40 мм
Гарантия	2 года
Мин. температура монтажа	-15 °C
Стандарт	IEC 60800
Допуск сопротивления	-5%.. +10%
Допуск по длине	+/- 2%

ПРИМЕНЕНИЕ

Бетонная плита	✓
Колонны	✓

Version 2-092026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



CONCRETE CURING - 40 W/M

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТИВЛ.
Concrete curing cable, 3.3 m Shuko	51850003	130 Вт	0.6 A	403 Ω
Concrete curing cable, 10 m Shuko	51850010	400 Вт	1.7 A	132 Ω
Concrete curing cable, 20 m Shuko	51850020	800 Вт	3.5 A	66 Ω
Concrete curing cable, 35 m Shuko	51850035	1400 Вт	6.1 A	37.4 Ω
Concrete curing cable, 55 m Shuko	51850055	2200 Вт	9.6 A	23.8 Ω
Concrete curing cable, 85 m Shuko	51850085	3400 Вт	14.8 A	15.5 Ω

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КОЛИЧЕСТВО
Термостат HC 200 Uni	52010010	230В	3000Вт*	1 шт.

*Для данного применения 3600Вт

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk