



GUTTER HEAT

Таяние снега и льда на кровле и в желобах

Gutter Heat предназначен для защиты желобов и водосточных труб от замерзания, но может применяться и на кровле. В водосточной трубе кабель обычно крепится к цепи, подвешенной к разгрузочному креплению в верхней части трубы.

Gutter Heat представляет собой саморегулирующийся греющий кабель мощностью 25 Вт/м, который поставляется с завода с вилкой и готов к монтажу на месте. Кабель оснащён 2 м соединительного кабеля из неопреновой резины с литой вилкой.

Встроенный термостат включает изделие, когда температура опускается ниже 3 °C, и выключает его, когда температура поднимается выше 13 °C,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	25 Вт/м при 10 °C
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля (ШхВ)	10,5 мм x 5 мм (+/-0,5 мм)
Изоляция жил	Полиолефин
Токопроводящие жилы	2 x 1,0 мм ²
Экран заземления	Алюмо-лавсановая фольга и медный проводник
Оболочка кабеля	Полиолефин, УФ-стойкий
Цвет	Чёрный, RAL 9005
Термостат	Биметалл, вкл 3 °C / выкл 13 °C
Питающий кабель	H05RN-F, 2 м
Допустимая темп. кабеля	Макс. 65 °C (85 °C без питания)
Мин. радиус изгиба	30 мм, по плоской стороне (В)
Гарантия	5 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Стандарт	IEC/EN 62395
Допуск мощности при 10 °C	-10 %...+20 %

ПРИМЕНЕНИЕ

Желоба, водосточные трубы	✓
Кровли	✓

АКСЕССУАРЫ

Термостат
Клипы для желобов
Дистанционные клипсы
Металлическая цепь
Траверса
Защита от кромок

Version 3-012025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



GUTTER HEAT

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ	ТОК	МОЩН./м при 10° С
Gutter Heat 2,5 м, Schuko	60 Вт	0,3 А	25 Вт/м
Gutter Heat 6,0 м, Schuko	150 Вт	0,7 А	25 Вт/м
Gutter Heat 10,0 м, Schuko	250 Вт	1,1 А	25 Вт/м
Gutter Heat 12,0 м, Schuko	300 Вт	1,3 А	25 Вт/м
Gutter Heat 15,0 м, Schuko	375 Вт	1,6 А	25 Вт/м
Gutter Heat 20,0 м, Schuko	500 Вт	2,2 А	25 Вт/м
Gutter Heat 25,0 м, Schuko	625 Вт	2,7 А	25 Вт/м
Gutter Heat 30,0 м, Schuko	750 Вт	3,3 А	25 Вт/м
Gutter Heat 40,0 м, Schuko*	1000 Вт	4,3 А	25 Вт/м
Gutter Heat 50,0 м, Schuko*	1250 Вт	5,4 А	25 Вт/м

*подключается через отдельный термостат