



GUTTER HEAT

Snö- och issmältning på tak och i hängrännor

Gutter Heat är avsedd för frostskydd av hängrännor och stuprör, men kan även användas på taket. Monteras värmekabeln i ett stuprör fixeras den vanligtvis vid en kedja som hänger från en avlastning i stuprörets övre del.

Gutter Heat är en självbegränsande värmekabel med effekten 25 W/m, som levereras komplett med stickpropp från fabriken och är klar att installeras på plats. Kabeln är försedd med 2 m anslutningskabel av neoprengummi och pågjuten stickpropp.

Den inbyggda termostaten kopplar in produkten när temperaturen sjunker under 3 °C och kopplar ur den igen när temperaturen stiger till över 13 °C,



TEKNISKA DATA

Nominell effekt	25 W/m @10 °C
Matningsspänning	230 V
Kabeldimension (BxH)	10,5 mm x 5 mm (+/-0,5 mm)
Ledarisolering	Polyolefin
Ledare	2 x 1,0 mm ²
Jordskärm	Aluminium-mylarfolie och kopparledare
Värmekabel, yttermantel	Polyolefin, UV-stabil
Färg	Svart, RAL 9005
Termostat	Bimetall, ON 3 °C / OFF 13 °C
Matningskabel	H05RN-F, 2 m
Tillåten temperatur på kabel	Max. 65 °C (85 °C fränkopplad)
Min. böjradie	30 mm, över flatsidan (B)
Garanti	5 år
Lägst temperatur vid installation	-15 °C
Standard	IEC/EN 62395
Tolerans, effekt @10 °C	-10 %...+20 %

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Hängrännor, stuprör	✓
Tak	✓

TILLBEHÖR

Termostat
Kabelclips för hängrännor
Distansclips
Metallkedja
Travers
Kantskydd

Version 3-012025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



GUTTER HEAT

BESKRIVNING	EFFEKT	STRÖM	EFFEKT/m @ 10° C
Gutter Heat 2,5 m, Schuko	60 W	0,3 A	25 W/m
Gutter Heat 6,0 m, Schuko	150 W	0,7 A	25 W/m
Gutter Heat 10,0 m, Schuko	250 W	1,1 A	25 W/m
Gutter Heat 12,0 m, Schuko	300 W	1,3 A	25 W/m
Gutter Heat 15,0 m, Schuko	375 W	1,6 A	25 W/m
Gutter Heat 20,0 m, Schuko	500 W	2,2 A	25 W/m
Gutter Heat 25,0 m, Schuko	625 W	2,7 A	25 W/m
Gutter Heat 30,0 m, Schuko	750 W	3,3 A	25 W/m
Gutter Heat 40,0 m, Schuko*	1000 W	4,3 A	25 W/m
Gutter Heat 50,0 m, Schuko*	1250 W	5,4 A	25 W/m

*ska anslutas till separat termostat