



PLUGIN PLUS

Защита труб от замерзания внутри и снаружи

PlugIn Plus является саморегулирующимся греющим кабелем для эффективной защиты труб от замерзания. Саморегулирующаяся матрица кабеля снижает его мощность при росте температуры и, наоборот, повышает её при понижении температуры.

Кабель монтируется снаружи трубы как традиционная защита от замерзания, а также внутри труб и стоков. При наружном монтаже на пластиковые трубы по всей длине наклеивается алюминиевая лента. Это обеспечивает хорошее распределение тепла.

В изделие встроен термостат, который включает кабель, когда температура опускается ниже 3 °C, и снова выключает его, когда температура поднимается выше 13 °C.

Кабель отвечает требованиям IEC/EN 62395, который регулирует защиту от замерзания в частных домах и в промышленности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	11 Вт/м @10 °C
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля (ШхВ)	8 мм x 5 мм (+/- 0,5 мм)
Изоляция жил	Полиолефин
Сечение жил	2 x 0,56 мм ²
Заземляющий экран	Алюмо-лавсановая лента с медным проводником
Оболочка кабеля	Полиолефин, RAL 4005
Степень защиты	IPx8
Питающий кабель	2 м, 3G H05RN-F с вилкой
Термостат	Биметалл (ВКЛ 3° / ВЫКЛ 13°)
Допустимая температура кабеля	Макс. 65 °C (85 °C без тока)
Мин. радиус изгиба	30 мм, по широкой стороне
Гарантия	5 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Стандарт	IEC/EN 62395
Допуск мощности @10 °C	-10 %...+20 %
Допуск длины	+/- 2 %

ПРИМЕНЕНИЕ

На наружной стороне трубы	✓
Внутри трубы	✓

АКСЕССУАРЫ

Алюминиевая лента
Ниппель (ввод в трубу)
Ремонтный комплект

Version 3-042025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



PLUGIN PLUS

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ	ТОК	УД. МОЩН. @10 °C
PlugIn Plus 1,4 м, DK	22 Вт	0,1 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 2,0 м, DK или Schuko	22 Вт	0,1 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 4,0 м, DK или Schuko	44 Вт	0,2 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 6,0 м, DK или Schuko	66 Вт	0,3 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 8,0 м, DK или Schuko	88 Вт	0,4 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 10,0 м, DK или Schuko	110 Вт	0,5 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 13,0 м, DK или Schuko	143 Вт	0,6 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 16,0 м, DK или Schuko	176 Вт	0,8 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 19,0 м, DK или Schuko	209 Вт	0,9 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 22,0 м, DK или Schuko	242 Вт	1,1 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 25,0 м, DK или Schuko	275 Вт	1,2 A	11 Вт/м