



PLUG IN

Защита труб от замерзания внутри и снаружи

Саморегулирующийся греющий кабель Plug In предназначен для эффективной защиты труб от замерзания. Саморегулирующаяся матрица снижает мощность кабеля по мере роста температуры и, наоборот, повышает её при понижении температуры.

Кабель монтируется снаружи трубы как традиционная защита от замерзания, а также внутри труб и стоков. При наружном монтаже на пластиковые трубы по всей длине наклеивается алюминиевая лента. Это обеспечивает хорошее распределение тепла.

Рекомендуется управлять кабелем через термостат с датчиком под теплоизоляцией, например Heatcom HC200 UNI.

Кабель отвечает требованиям IEC/EN 62395, который регулирует защиту от замерзания в частных домах и в промышленности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	11 Вт/м @10 °C
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля (ШхВ)	10,5 мм x 5 мм (+/-0,5 мм)
Изоляция жил	Полиолефин
Сечение жил	2 x 0,56 мм ²
Заземляющий экран	Алюмо-лавсановая лента с медным проводником
Оболочка кабеля	Полиолефин, специальный
Цвет	Фиолетовый, RAL 4005
Холодный кабель	2 м с вилкой
Тип холодного кабеля	3G H05RN-F
Допустимая температура кабеля	Макс. 65 °C (85 °C без тока)
Мин. радиус изгиба	30 мм, по широкой стороне
Гарантия	5 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Сертификаты	CE
Стандарт	IEC/EN 62395
Допуск мощности @10 °C	-10 %...+20 %

ПРИМЕНЕНИЕ

На наружной стороне трубы	✓
Внутри трубы	✓

АКСЕССУАРЫ

Алюминиевая лента
Термостат
Ниппель (ввод в трубу)

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Version 4-012024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



PLUG IN

ОПИСАНИЕ	МОЩНОСТЬ	ТОК	УД. МОЩН. @10 °C
PlugIn 1,4 м, DK или Schuko	15 Вт	0,1 A	11 Вт/м
PlugIn 2,0 м, DK или Schuko	22 Вт	0,1 A	11 Вт/м
PlugIn 4,0 м, DK или Schuko	44 Вт	0,2 A	11 Вт/м
PlugIn 6,0 м, DK или Schuko	66 Вт	0,3 A	11 Вт/м
PlugIn 8,0 м, DK или Schuko	88 Вт	0,4 A	11 Вт/м
PlugIn 10,0 м, DK или Schuko	110 Вт	0,5 A	11 Вт/м
PlugIn 13,0 м, DK или Schuko	143 Вт	0,6 A	11 Вт/м
PlugIn 16,0 м, DK или Schuko	176 Вт	0,8 A	11 Вт/м
PlugIn 19,0 м, DK или Schuko	209 Вт	0,9 A	11 Вт/м
PlugIn 22,0 м, DK или Schuko	242 Вт	1,1 A	11 Вт/м
PlugIn 25,0 м, DK или Schuko	275 Вт	1,2 A	11 Вт/м
PlugIn 30,0 м, DK или Schuko	330 Вт	1,4 A	11 Вт/м
PlugIn 35,0 м, DK или Schuko	385 Вт	1,7 A	11 Вт/м
PlugIn 40,0 м, DK или Schuko	440 Вт	1,9 A	11 Вт/м
PlugIn 50,0 м, DK или Schuko	550 Вт	2,4 A	11 Вт/м

Version 4-012024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk