PRODUKTBLATT

3 GARANTIE

THERMOSTAT

THERMOSTAT HC60

Digital, programmierbar und adaptiv

Der Thermostat ist eine einfache, programmierbare Steuerung für Ihre Fußbodenheizung. Er enthält die Funktionen, die für einen energieoptimierten Betrieb unerlässlich sind: Er ist programmierbar, selbstlernend und hat eine Fenster-offen-Funktion, die den Betrieb regelt, wenn Sie zum Lüften ein Fenster öffnen.

Es stehen 3 Modi zur Wahl, mit denen der Betrieb gesteuert wird: entweder über einen Bodenfühler, der im Lieferumfang enthalten ist, über den im Thermostat eingebauten Raumfühler oder über beide Funktionen kombiniert.

Die Hersteller von Holz-, Parkett- und Laminatböden empfehlen, den Boden auf höchstens 27°C zu erwärmen. Der Thermostat hat deshalb einen eingebauten Max.-Temperaturbegrenzer, der genau auf diesen Wert eingestellt werden kann, damit Sie sich im Alltag nicht weiter darum kümmern müssen.

Zusätzlich hat der Thermostat eine Kindersicherung, die aktiviert werden kann, damit neugierige Finger die eingestellten Werte nicht verstellen können.

Der Startbildschirm ist informativ und zeigt relevante Betriebseinstellungen und die Uhrzeit.



VORTEILE

- Digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Bedienung
- Selbstlernende Regelung
- Programmierbar für energieoptimierten Betrieb
- Regelung von Boden- und Lufttemperatur
- Modernes Design

UK CA CE

Version 1-092022

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

THERMOSTAT HC60

Digital, programmierbar und adaptiv

HC60 enthält die nötigen Funktionen, um die energieoptimierten Anforderungen gemäß Ecodesign Lot 20 zu erfüllen.

Der Thermostat ist programmierbar, regelt adaptiv und hat eine Fenster-offen-Funktion. Die Fußbodenheizung lässt sich so leicht an das Nutzungsmuster des Raumes anpassen.

Außerdem enthält der Thermostat einen Temperaturbegrenzer, der ideal für Holz-, Laminat- und Parkettböden ist.

Regelung über Bodenfühler, Raumfühler oder kombiniert. Lieferung mit 3 m Bodenfühler; eine Pufferbatterie erhält die Einstellungen, wenn die Spannung zum Thermostat wegfällt.



UK CA CE

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	90-240 V / 50-60 Hz
Max. Last	3600 W
IP-Schutzart	IP20
Temperaturbereich	+5° C ... +40° C
Fühlerkombination	Boden / Raum / Raum mit Bodenfühler als Temperaturbegrenzer
Display	1,6" LCD, hintergrundbeleuchtet
Bodenfühler	10 KΩ @25°C, Länge 3m
Farbe	Weiß, RAL 9003
Montage	60 mm Unterputzdose oder andere geeignete Montagedose
Abmessungen	82 x 82 x 53 mm
Garantie	3 Jahre
Zulassungen	CE / UKCA / RoHS / Lot20 Ecodesign

FUNKTIONEN

- Digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Programmierbar – 6 Schaltzeiten/Tag
- Anpassung des Raumfühlerwerts
- Adaptive Regelung
- Fenster-offen-Erkennung
- Temperaturbegrenzer
- Kindersicherung
- 3 Fühlerkombinationen
- Kalibrierung der Raumtemperatur

LINK ZU UNSERER WEBSITE

Version 1-092022

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk