



THERMOSTAT HC60

Программируемый, адаптивный

Это простой программируемый термостат для вашего тёплого пола. Он имеет функции, необходимые для энергоэффективной работы: он программируемый, самообучающийся и имеет функцию открытого окна, которая регулирует работу, когда вы открываете окно для проветривания.

Можно выбрать один из 3 режимов управления: по датчику пола, который входит в комплект поставки, по встроенному в термостат датчику помещения или по обоим датчикам в комбинации.

Производители деревянных, паркетных и ламинатных полов рекомендуют нагревать пол не выше 27°C. Поэтому в термостат встроен ограничитель максимальной температуры, который можно установить именно на это значение и больше не беспокоиться об этом в повседневной жизни.

Кроме того, в термостате есть защита от детей: её можно включить, чтобы любопытные пальцы не изменили заданные значения.

Стартовый экран информативен и показывает основные настройки работы и время.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Цифровой дисплей с подсветкой
- Простое управление
- Самообучающееся регулирование
- Программирование для экономичной работы
- Регулирование температуры пола и воздуха
- Современный дизайн



Version 1-092022

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



THERMOSTAT HC60

Программируемый, адаптивный

HC60 имеет все функции, необходимые для выполнения требований к энергоэффективности по Ecodesign Lot 20.

Термостат программируемый, имеет адаптивное регулирование и функцию открытого окна. Поэтому работу тёплого пола легко адаптировать к тому, как используется помещение.

Кроме того, в термостате есть ограничитель температуры, идеальный для деревянных полов, ламината и паркета.

Управление по датчику пола, помещения или по обоим. Поставляется с датчиком пола 3 м, а резервная батарея сохраняет настройки при отключении питания термостата.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	90-240 В / 50-60 Гц
Макс. нагрузка	3600 Вт
Класс защиты IP	IP20
Диапазон температур	+5° C ... +40° C
Комбинация датчиков	Пол / Помещение / Помещение с датчиком пола как ограничителем
Дисплей	1,6" LCD с подсветкой
Датчик пола	10 KΩ @25°C, длина 3м
Цвет	Белый, RAL 9003
Монтаж	Монтажная коробка 60 мм или другая подходящая коробка
Размеры	82 x 82 x 53 мм
Гарантия	3 года
Сертификаты	CE / UKCA / RoHS / Lot20 Ecodesign

ФУНКЦИИ

- Цифровой дисплей с подсветкой
- Программа – 6 событий в сутки
- Коррекция датчика помещения
- Адаптивное регулирование
- Функция открытого окна
- Ограничитель температуры
- Защита от детей
- 3 комбинации датчиков
- Калибровка темп. помещения

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Version 1-092022

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk