



MOBILE WINTER MAT

Upptining av utomhusytor

Den mobila vintermattan är tillverkad av brandhämmande och slitstark PVC-duk, som är förseglad och lämpad för utomhusbruk.

Vintermattan består överst av ett skikt reflekterande aluminiumfolie och isolering och nederst av ett värmeskikt som är utrustat med en robust värmekabel som sprider värmen jämnt över hela ytan. Vintermattan är utrustad med bärremmar för enkel förvaring och transport samt med metallöljetter för upphängning på varje långsida.

Den mobila vintermattan kan användas på många sätt vid upptining, t.ex. före grävarbete (20 - 50 cm per dygn) och upptining av lokal tjäle, t.ex. framför dörrar och entréer. Kan även användas för uppvärmning av t.ex. gjutformar, mursand, kabeltrummor, maskiner o.l.

Vintermattan levereras valfritt med 3-polig IEC 309-stickpropp, dansk DK-stickpropp eller Schuko-stickpropp.

Vintermattan får inte täckas över och är utrustad med en termosäkring vars placering anges på vintermattans ovansida.



TEKNISKA DATA

Matningsspänning	230 V - 50 Hz
Yteffekt	300 W/m ²
Anslutningskabel	1,5 mm ² H07RN-F • 2,5m
Material, vintermatta	PVC FR/polyester, orange
Max. temperatur	55 °C
Min. böjradie	50mm
Kapslingsklass	IP 66
Garanti	2 år
Godkännande	CE
Standard	EN 62395 • EN 60335-1

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Utomhusytor	✓
Inomhus	

TILLBEHÖR

Termostat

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



MOBILE WINTER MAT - SCHUKO

BESKRIVNING	DIMENSION	EFFEKT	STRÖM
Mobile Winter Mat - 1 x 3 m	1 x 3 m	925 W	4,0 A
Mobile Winter Mat - 0,8 x 6 m	0,8 x 6 m	1520 W	6,6 A

MOBILE WINTER MAT - IEC 309

BESKRIVNING	DIMENSION	EFFEKT	STRÖM
Mobile Winter Mat - 1 x 3 m	1 x 3 m	925 W	4,0 A
Mobile Winter Mat - 0,8 x 6 m	0,8 x 6 m	1520 W	6,6 A

MOBILE WINTER MAT - DK

BESKRIVNING	DIMENSION	EFFEKT	STRÖM
Mobile Winter Mat - 1 x 3 m	1 x 3 m	925 W	4,0 A
Mobile Winter Mat - 0,8 x 6 m	0,8 x 6 m	1520 W	6,6 A