



TEKMAR 1873 / 1875

Термостат для таяния льда и снега

Базовый блок 1873 может использоваться самостоятельно или как основа многоканальной системы таяния льда и снега со связью с системами управления зданием или сервером tekmar Connect.

Одноканальная система: базовый блок с комбинированным датчиком и контур обогрева. С интернет- или Modbus-шлюзом возможны удалённое управление, контроль и обслуживание через систему управления зданием или кроссплатформенный портал на сервере tekmar Connect.


При необходимости систему 73 можно расширить блоком расширения 1875 до многоканальной системы на восемь комбинированных датчиков и контуров обогрева. Контуров можно распределить максимум по четырём зонам, каждая со своей функцией предварительного и базового нагрева, с отдельными недельными программами и программой на время отпуска.

Датчики одной зоны можно объединить в сигнальную цепь, где один из датчиков включает все контуры обогрева в каналах этой зоны.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	195-253В / 50Гц
Макс. нагрузка	3600 Вт (16А)
Класс IP	IP20
Диапазон температур	-30° C ... +80° C
Датчик влажности/комбинир.	Tekmar 3354 / 3356
Тип дисплея (1873)	Сенсорный экран с подсветкой
Подключения	Пружинные клеммы до 2,5 мм ²
Монтаж	DIN-рейка TH-35
Размеры	90 x 53 x 60 мм
Гарантия	5 лет
Стандарты	CE • RoHS • UKCA



ФУНКЦИИ

- Управление и контроль одного датчика и контура обогрева
- Непрерывный контроль температуры на обогреваемой площади
- Включение измерения влажности, когда температура опускается ниже температуры активации
- Запуск минимального времени нагрева при превышении порога влажности датчика или по внешнему сигналу на отдельном входе
- Контроль всех термостатов и их датчиков в установке

ССЫЛКА НА САЙТ



Version 1-062024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk