PIPEHEAT

Frostsikring af rør (indvendigt/udvendigt)

PipeHeat er et energibesparende, selvregulerende varmekabel beregnet til frostsikring af vandrør og afløb. Yderkappen er godkendt til drikkevand, så kablet kan installeres både indvendigt i drikkevandsrør og uden på rør, og det forhindrer frost og skader fra frostsprængte rør.

Kablet tilpasser automatisk sin effekt til omgivelsernes temperatur og giver dermed en effektiv frostsikring med et minimalt energiforbrug. Monteres kablet uden på plastrør, skal røret have alutape for at fordele varmen effektivt. Det anbefales at styre kablet med en termostat, hvis føler sidder under rørisoleringen.

PlugIn leveres klar til brug med fabriksmonteret tilslutningskabel og stik, så det nemt kan installeres uden elektriker. Kablet er egnet til private hjem og industri og opfylder IEC/EN 62395.

TEKNISKE DATA

Nominel effekt	11 W/m @10 °C
Forsyningsspænding	230 V
Kabelmål	8 mm x 5 mm (+/- 0.5 mm)
Lederisolering	Polyolefin
Ledertværsnit	2 x 0.56 mm²
Jording	Aluminium-Mylartape med kobberleder
Varmekabel, yderkappe	Polyolefin, speciel
Farve	Lilla, RAL 4005
Koldkabel	2 m med stik
Koldkabeltype	3G H05RN-F
Tilladt kabeltemperatur	Maks. 65°C (85°C uden strøm)
Min. bøjeradius	30 mm over den smalle side
Garanti	5 år
Min. installationstemperatur	-15 °C
Godkendelse	CE
Standard	IEC 60800 / EN 62395
Tolerance, effekt @ 10°C	-10 %...+20 %

ANVENDELSE

Uden på rør	✓
Inde i rør	✓



CE

Version 5-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

PRODUKTOVERSIGT

5 GARANTI

PIPEHEAT

BESKRIVELSE	VARENR. DK-STIK	VARENR. SCHUKO-STIK	EFFEKT@10°C	STRØM	NOMINEL EFFEKT
PipeHeat 1.4 m	50470101	50470001	15 W	0.1 A	11 W/m
PipeHeat 2.0 m	50470102	50470002	22 W	0.1 A	11 W/m
PipeHeat 4.0 m	50470104	50470004	44 W	0.2 A	11 W/m
PipeHeat 6.0 m	50470106	50470006	66 W	0.3 A	11 W/m
PipeHeat 8.0 m	50470108	50470008	88 W	0.4 A	11 W/m
PipeHeat 10.0 m	50470110	50470010	110 W	0.5 A	11 W/m
PipeHeat 13.0 m	50470113	50470013	143 W	0.6 A	11 W/m
PipeHeat 16.0 m	50470116	50470016	176 W	0.8 A	11 W/m
PipeHeat 19.0 m	50470119	50470019	209 W	0.9 A	11 W/m
PipeHeat 22.0 m	50470122	50470022	242 W	1.1 A	11 W/m
PipeHeat 25.0 m	50470125	50470025	275 W	1.2 A	11 W/m
PipeHeat 30.0 m	50470130	50470030	330 W	1.3 A	11 W/m
PipeHeat 35.0 m	50470135	50470035	385 W	1.7 A	11 W/m
PipeHeat 40.0 m	50470140	50470040	440 W	1.9 A	11 W/m
PipeHeat 50.0 m	50470150	50470050	550 W	2.4 A	11 W/m
PipeHeat 60.0 m	50470160	50470060	660W	2.9 A	11 W/m

TILBEHØR

BESKRIVELSE	VARENR.
Alutape 50mm x 25 m 80my	40049008
Termostat HC 200	52010000
Termostat TM-1883UTR	52300000
Nippel 3/4" Plugin og PipeHeat	40046990
Tilslutningssæt, koldkabel og endeafslutning	40049005

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk