PIPEHEAT

Protection antigel des tuyaux (int./ext.)

PipeHeat est un câble chauffant autorégulant et économe en énergie pour la protection antigel des conduites d'eau et évacuations. Sa gaine extérieure homologuée eau potable permet la pose dans les conduites d'eau potable ou à l'extérieur, contre le gel et les dégâts dus aux ruptures de tuyaux.

Le câble adapte automatiquement sa puissance à la température ambiante et assure une protection antigel efficace avec une consommation d'énergie minimale. En pose extérieure sur tuyaux en plastique, un ruban aluminium est nécessaire pour bien répartir la chaleur. Un thermostat avec sonde sous l'isolant est recommandé.

Livré prêt à l'emploi avec câble de raccordement et fiche montés en usine, PlugIn s'installe facilement sans électricien. Pour le résidentiel et l'industrie, il est conforme à la norme IEC/EN 62395.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	11 W/m @10 °C
Tension d'alimentation	230 V
Dimensions du câble	8 mm x 5 mm (+/- 0.5 mm)
Isolation du conducteur	Polyoléfine
Section du conducteur	2 x 0.56 mm²
Mise à la terre	Ruban Mylar aluminium avec conducteur en cuivre
Câble chauffant, gaine extérieure	Polyoléfine spéciale
Couleur	Violet, RAL 4005
Câble froid	2 m avec fiche
Type de câble froid	3G H05RN-F
Température admissible du câble	Max. 65°C (85°C hors tension)
Rayon de courbure min.	30 mm sur le côté étroit
Garantie	5 ans
Température de pose min.	-15 °C
Homologation	CE
Norme	IEC 60800 / EN 62395
Tolérance de puissance @ 10°C	-10 %…+20 %

APPLICATIONS

Sur le tuyau	✓
Dans le tuyau	✓



CE

Version 5-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

APERÇU DES PRODUITS

5 GARANTIE

PIPEHEAT

DESCRIPTION	N° ARTICLE FICHE DK	N° ARTICLE FICHE SCHUKO	PUISS.@10°C	COURANT	PUISSANCE NOMINALE
PipeHeat 1.4 m	50470101	50470001	15 W	0.1 A	11 W/m
PipeHeat 2.0 m	50470102	50470002	22 W	0.1 A	11 W/m
PipeHeat 4.0 m	50470104	50470004	44 W	0.2 A	11 W/m
PipeHeat 6.0 m	50470106	50470006	66 W	0.3 A	11 W/m
PipeHeat 8.0 m	50470108	50470008	88 W	0.4 A	11 W/m
PipeHeat 10.0 m	50470110	50470010	110 W	0.5 A	11 W/m
PipeHeat 13.0 m	50470113	50470013	143 W	0.6 A	11 W/m
PipeHeat 16.0 m	50470116	50470016	176 W	0.8 A	11 W/m
PipeHeat 19.0 m	50470119	50470019	209 W	0.9 A	11 W/m
PipeHeat 22.0 m	50470122	50470022	242 W	1.1 A	11 W/m
PipeHeat 25.0 m	50470125	50470025	275 W	1.2 A	11 W/m
PipeHeat 30.0 m	50470130	50470030	330 W	1.3 A	11 W/m
PipeHeat 35.0 m	50470135	50470035	385 W	1.7 A	11 W/m
PipeHeat 40.0 m	50470140	50470040	440 W	1.9 A	11 W/m
PipeHeat 50.0 m	50470150	50470050	550 W	2.4 A	11 W/m
PipeHeat 60.0 m	50470160	50470060	660W	2.9 A	11 W/m

ACCESSOIRES

DESCRIPTION	N° ARTICLE
Ruban aluminium 50mm x 25 m 80my	40049008
Thermostat HC 200	52010000
Thermostat TM-1883UTR	52300000
Raccord 3/4" Plugin et PipeHeat	40046990
Kit de raccordement câble froid et terminaison	40049005

LIEN VERS NOTRE SITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk