PIPEHEAT

Защита труб от мороза (внутри/вне)

Энергосберегающий саморегулирующийся кабель PipeHeat защищает от замерзания водопроводные трубы и стоки. Наружная оболочка допущена для питьевой воды, и кабель укладывается и внутри труб питьевого водопровода, и снаружи, предотвращая замерзание и ущерб от разрыва труб.

Кабель автоматически регулирует мощность по окружающей температуре, обеспечивая эффективную защиту от замерзания при малом расходе энергии. Для распределения тепла на пластиковых трубах снаружи нужна алюминиевая лента. Рекомендуется термостат с датчиком под изоляцией.

PlugIn поставляется готовым к работе с заводским соединительным кабелем и вилкой и легко монтируется без электрика. Подходит для жилых домов и промышленности; соответствует IEC/EN 62395.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	11 Вт/м @10 °C
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля	8 мм x 5 мм (+/- 0.5 мм)
Изоляция жил	Полиолефин
Сечение жил	2 x 0.56 мм²
Заземление	Алюмо-лавсановая лента с медным проводником
Внешняя оболочка кабеля	Полиолефин, специальный
Цвет	Фиолетовый, RAL 4005
Холодный кабель	2 м с вилкой
Тип холодного кабеля	3G H05RN-F
Допустимая температура кабеля	Макс. 65°C (85°C без тока)
Мин. радиус изгиба	30 мм по узкой стороне
Гарантия	5 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Сертификаты	CE
Стандарт	IEC 60800 / EN 62395
Допуск мощности @ 10°C	-10 %…+20 %

ПРИМЕНЕНИЕ

На наружной стороне трубы	✓
Внутри трубы	✓



CE

Version 5-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

5 ГАРАНТИЯ

PIPEHEAT

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ DK	АРТИКУЛ SCHUKO	МОЩН.@10°C	ТОК	НОМ. МОЩНОСТЬ
PipeHeat 1.4 м	50470101	50470001	15 Вт	0.1 A	11 Вт/м
PipeHeat 2.0 м	50470102	50470002	22 Вт	0.1 A	11 Вт/м
PipeHeat 4.0 м	50470104	50470004	44 Вт	0.2 A	11 Вт/м
PipeHeat 6.0 м	50470106	50470006	66 Вт	0.3 A	11 Вт/м
PipeHeat 8.0 м	50470108	50470008	88 Вт	0.4 A	11 Вт/м
PipeHeat 10.0 м	50470110	50470010	110 Вт	0.5 A	11 Вт/м
PipeHeat 13.0 м	50470113	50470013	143 Вт	0.6 A	11 Вт/м
PipeHeat 16.0 м	50470116	50470016	176 Вт	0.8 A	11 Вт/м
PipeHeat 19.0 м	50470119	50470019	209 Вт	0.9 A	11 Вт/м
PipeHeat 22.0 м	50470122	50470022	242 Вт	1.1 A	11 Вт/м
PipeHeat 25.0 м	50470125	50470025	275 Вт	1.2 A	11 Вт/м
PipeHeat 30.0 м	50470130	50470030	330 Вт	1.3 A	11 Вт/м
PipeHeat 35.0 м	50470135	50470035	385 Вт	1.7 A	11 Вт/м
PipeHeat 40.0 м	50470140	50470040	440 Вт	1.9 A	11 Вт/м
PipeHeat 50.0 м	50470150	50470050	550 Вт	2.4 A	11 Вт/м
PipeHeat 60.0 м	50470160	50470060	660Вт	2.9 A	11 Вт/м

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Алюминиевая лента 50мм x 25 м 80мкм	40049008
Термостат HC 200	52010000
Термостат TM-1883UTR	52300000
Ниппель 3/4" Plugin и PipeHeat	40046990
Комплект для подключения и концевой заделки	40049005

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk