PIPEHEAT

Frostskydd för rör (invändigt/utvändigt)

PipeHeat är en energieffektiv, självreglerande värmekabel för frostskydd av vattenrör och avlopp. Yttermanteln är godkänd för dricksvatten, så kabeln kan installeras både inuti dricksvattenrör och utvändigt på rör och förhindrar frost och skador från frostsprängda rör.

Kabeln anpassar automatiskt sin värmeeffekt efter omgivningens temperatur och ger ett effektivt frostskydd med lägsta möjliga energiförbrukning. För montering utanpå plaströr krävs aluminiumtejp för att värmen ska fördelas effektivt. Vi rekommenderar att kabeln styrs av en termostat med en givare under rörisoleringen.

PlugIn levereras klar att använda med fabriksmonterad anslutningskabel och stickpropp och kan installeras enkelt utan elektriker. Den passar för bostäder och industri och uppfyller IEC/EN 62395.

TEKNISKA DATA

Nominell effekt	11 W/m @10 °C
Matningsspänning	230 V
Kabelmått	8 mm x 5 mm (+/- 0.5 mm)
Ledarisolering	Polyolefin
Ledartvärsnitt	2 x 0.56 mm²
Jordning	Aluminium-Mylartejp med kopparledare
Värmekabel, yttermantel	Polyolefin, special
Färg	Lila, RAL 4005
Kallkabel	2 m med stickpropp
Kallkabeltyp	3G H05RN-F
Tillåten kabeltemperatur	Max. 65°C (85°C strömlös)
Min. böjradie	30 mm över den smala sidan
Garanti	5 år
Min. installationstemperatur	-15 °C
Godkännande	CE
Standard	IEC 60800 / EN 62395
Effekttolerans @ 10°C	-10 %…+20 %

ANVÄNDNING

Utanpå rör	✓
Inuti rör	✓



CE

Version 5-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

PRODUKTÖVERSIKT

5 GARANTI

PIPEHEAT

BESKRIVNING	ARTIKELNR. DK-PROPP	ARTIKELNR. SCHUKOPROPP	EFFEKT@10°C	STRÖM	NOMINELL EFFEKT
PipeHeat 1.4 m	50470101	50470001	15 W	0.1 A	11 W/m
PipeHeat 2.0 m	50470102	50470002	22 W	0.1 A	11 W/m
PipeHeat 4.0 m	50470104	50470004	44 W	0.2 A	11 W/m
PipeHeat 6.0 m	50470106	50470006	66 W	0.3 A	11 W/m
PipeHeat 8.0 m	50470108	50470008	88 W	0.4 A	11 W/m
PipeHeat 10.0 m	50470110	50470010	110 W	0.5 A	11 W/m
PipeHeat 13.0 m	50470113	50470013	143 W	0.6 A	11 W/m
PipeHeat 16.0 m	50470116	50470016	176 W	0.8 A	11 W/m
PipeHeat 19.0 m	50470119	50470019	209 W	0.9 A	11 W/m
PipeHeat 22.0 m	50470122	50470022	242 W	1.1 A	11 W/m
PipeHeat 25.0 m	50470125	50470025	275 W	1.2 A	11 W/m
PipeHeat 30.0 m	50470130	50470030	330 W	1.3 A	11 W/m
PipeHeat 35.0 m	50470135	50470035	385 W	1.7 A	11 W/m
PipeHeat 40.0 m	50470140	50470040	440 W	1.9 A	11 W/m
PipeHeat 50.0 m	50470150	50470050	550 W	2.4 A	11 W/m
PipeHeat 60.0 m	50470160	50470060	660W	2.9 A	11 W/m

TILLBEHÖR

BESKRIVNING	ARTIKELNR.
Aluminiumtejp 50mm x 25 m 80my	40049008
Termostat HC 200	52010000
Termostat TM-1883UTR	52300000
Nippel 3/4" Plugin och PipeHeat	40046990
Anslutningssats, kallkabel och ändavslutning	40049005

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk