PIPEHEAT

Borular için donma koruması (iç/dış)

PipeHeat, su borularının ve giderlerin donma koruması için tasarlanmış, enerji tasarruflu ve kendinden ayarlı bir ısıtma kablosudur. İçme suyu onaylı dış kılıfı sayesinde hem içme suyu borularının içine hem de dışına monte edilebilir. Böylece donmayı ve boru patlamalarının yol açtığı hasarı önler.

Kablo, ısı gücünü ortam sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlar ve minimum enerji tüketimiyle etkili bir donma koruması sağlar. Plastik boruların dış yüzeyine yapılan montajda, dengeli ısı dağılımı için alüminyum bant gerekir. Kablonun, sensörü boru yalıtımının altına yerleştirilmiş bir termostatla kontrol edilmesi önerilir.

Fabrikada monte edilmiş bağlantı kablosu ve fişiyle kullanıma hazır gelen PlugIn, elektrikçi gerektirmeden kurulabilir. Konut ve sanayide kullanılabilir ve IEC/EN 62395 standardına uygundur.

TEKNİK VERİLER

Nominal güç	11 W/m @10 °C
Besleme gerilimi	230 V
Kablo ölçüleri	8 mm x 5 mm (+/- 0.5 mm)
İletken yalıtımı	Poliolefin
İletken kesiti	2 x 0.56 mm²
Topraklama	Alüminyum Mylar bant, bakır iletkenli
Isıtma kablosu, dış kılıf	Poliolefin, özel
Renk	Mor, RAL 4005
Bağlantı kablosu	2 m, fişli
Bağlantı kablosu tipi	3G H05RN-F
İzin verilen kablo sıcaklığı	Maks. 65°C (85°C enerjisiz)
Min. bükülme yarıçapı	30 mm, dar kenar boyunca
Garanti	5 yıl
Min. montaj sıcaklığı	-15 °C
Onay	CE
Standart	IEC 60800 / EN 62395
Güç toleransı @ 10°C	-10 %…+20 %

UYGULAMALAR

Boru üzerinde	✓
Boru içinde	✓



CE

Version 5-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

5 GARANTİ

PIPEHEAT

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO. DK FİŞ	ÜRÜN NO. SCHUKO FİŞ	GÜÇ@10°C	AKIM	NOMİNAL GÜÇ
PipeHeat 1.4 m	50470101	50470001	15 W	0.1 A	11 W/m
PipeHeat 2.0 m	50470102	50470002	22 W	0.1 A	11 W/m
PipeHeat 4.0 m	50470104	50470004	44 W	0.2 A	11 W/m
PipeHeat 6.0 m	50470106	50470006	66 W	0.3 A	11 W/m
PipeHeat 8.0 m	50470108	50470008	88 W	0.4 A	11 W/m
PipeHeat 10.0 m	50470110	50470010	110 W	0.5 A	11 W/m
PipeHeat 13.0 m	50470113	50470013	143 W	0.6 A	11 W/m
PipeHeat 16.0 m	50470116	50470016	176 W	0.8 A	11 W/m
PipeHeat 19.0 m	50470119	50470019	209 W	0.9 A	11 W/m
PipeHeat 22.0 m	50470122	50470022	242 W	1.1 A	11 W/m
PipeHeat 25.0 m	50470125	50470025	275 W	1.2 A	11 W/m
PipeHeat 30.0 m	50470130	50470030	330 W	1.3 A	11 W/m
PipeHeat 35.0 m	50470135	50470035	385 W	1.7 A	11 W/m
PipeHeat 40.0 m	50470140	50470040	440 W	1.9 A	11 W/m
PipeHeat 50.0 m	50470150	50470050	550 W	2.4 A	11 W/m
PipeHeat 60.0 m	50470160	50470060	660W	2.9 A	11 W/m

AKSESUARLAR

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.
Alüminyum bant 50mm x 25 m 80my	40049008
Termostat HC 200	52010000
Termostat TM-1883UTR	52300000
Nipel 3/4" Plugin ve PipeHeat	40046990
Bağlantı seti, bağlantı kablosu ve uç sonlandırma	40049005

WEB SİTEMİZE BAĞLANTI

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk