AQUA PRO

Frostsikring af rør, indendørs og udendørs

Aqua Pro er et kompakt, serielt modstandsvarmekabel, der er beregnet til effektiv frostsikring af rør i både boliger og industrielle anlæg. Kablet er velegnet til drikkevand, kølevand, sprinkleranlæg og afløb, og det har en slidstærk LSZH-yderkappe, der er godkendt til kontakt med drikkevand, så det både kan monteres inde i drikkevandsrør og udvendigt på rørene.

I modsætning til selvregulerende varmekabler kan Aqua Pro installeres i betydeligt længere længder uden høje startstrømme. Det kompakte design gør installationen nem, og den optimerede effekt giver pålidelig frostsikring til mange forskellige anvendelser. Kablet fås i forskellige længder og kan tilpasses af en elektriker, så det opfylder de specifikke installationskrav.

Efter installationen skal røret dækkes med egnet varmeisolering. For en effektiv drift anbefales styring med en termostat med føler placeret under isoleringen.

Aqua Pro opfylder IEC/EN 62395 og har 10 års garanti.

TEKNISKE DATA

Nominel effekt	8.0 – 15.0 W/m
Forsyningsspænding	230 V
Varmekablets mål	4.5 mm x 6.5 mm
Lederisolering	Fluorpolymer
Jording	Aluminium-Mylartape med kobberleder
Varmekabel, yderkappe	Polyolefin, LSZH
Farve	Lyseblå, RAL 5012
Tilladt kabeltemperatur	60 °C
Min. bøjeradius	28 mm (på den smalle led)
Garanti	10 år
Min. installationstemperatur	-15 °C
Min. driftstemperatur	-40 °C
Godkendelse	CE
Standard	IEC/EN 60800
Tolerance, modstand	-5 %...+10 %
Tolerance, længde	+/- 2 %
Tilslutningskabel	Kundetilpasset

ANVENDELSE

Uden på rør	✓
Inde i rør	✓



CE

Version 1-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTOVERSIGT

10 GARANTI

AQUA PRO

BESKRIVELSE	VARENR.	NOMINEL EFFEKT	MIN. LÆNGDE	MAKS. LÆNGDE
Aqua Pro, 1.52 Ω/m	22301520	8.0–15.0 W/m	50 m	65 m
Aqua Pro, 1.00 Ω/m	22301000	8.0–15.0 W/m	60 m	80 m
Aqua Pro, 0.650 Ω/m	22300650	8.0–15.0 W/m	75 m	100 m
Aqua Pro, 0.430 Ω/m	22300430	8.0–15.0 W/m	92 m	122 m
Aqua Pro, 0.285 Ω/m	22300285	8.0–15.0 W/m	113 m	148 m
Aqua Pro, 0.190 Ω/m	22300190	8.0–15.0 W/m	140 m	180 m
Aqua Pro, 0.130 Ω/m	22300130	8.0–15.0 W/m	165 m	215 m
Aqua Pro, 0.090 Ω/m	22300090	8.0–15.0 W/m	200 m	265 m

TILBEHØR

BESKRIVELSE	VARENR.
Alutape 50mm x 25 m 80my	40049008
Termostat HC 200	52010000
Termostat TM-1883UTR	52300000
Nippel 3/4" Plugin og PipeHeat	40046990
Tilslutningssæt, koldkabel og endeafslutning	40049005

Varenr.	22301520 65m	22301000 80m	22300650 100m	22300430 122m	22300285 148m	22300190 180m	22300130 215m	22300090 265m
Afkortning [m]	Nominel effekt efter afkortning af kablet (Eksempel: Når kablet med varenr. 22301520 afkortes med 1 meter, ændres den nominelle effekt til 8.5 W/m)							
1	8,5	8,5	8,3	8,4	8,6	8,7	8,9	8,4
2	8,8	8,7	8,5	8,5	8,7	8,8	9,0	8,5
5	9,7	9,4	9,0	9,0	9,1	9,1	9,2	8,7
10	11,5	10,8	10,0	9,8	9,7	9,6	9,7	9,0
15	13,9	12,5	11,3	10,7	10,5	10,2	10,2	9,4
20		14,7	12,7	11,8	11,3	10,9	10,7	9,8
25			14,5	13,1	12,3	11,6	11,3	10,2
30				14,5	13,3	12,4	11,9	10,6
35					14,5	13,2	12,6	11,1
40						14,2	13,3	11,6
45							14,1	12,1
50							14,9	12,7
55								13,3
60								14,0
65								14,7

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk