ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

10 ГАРАНТИЯ

AQUA PRO

Защита труб от замерзания, внутри и снаружи

Компактный последовательный резистивный греющий кабель Aqua Pro предназначен для эффективной защиты труб от замерзания в жилых и промышленных объектах. Он подходит для питьевой и охлаждающей воды, спринклерных систем и дренажа. Прочная оболочка LSZH допущена для контакта с питьевой водой, поэтому кабель можно монтировать и внутри труб с питьевой водой, и снаружи.

В отличие от саморегулирующихся греющих кабелей, Aqua Pro можно монтировать значительно большей длины без высоких пусковых токов. Компактная конструкция упрощает монтаж, а оптимальная мощность обеспечивает надёжную защиту от замерзания для широкого спектра применений. Кабель поставляется различной длины, и электрик может адаптировать его к конкретным требованиям монтажа.

После монтажа трубу необходимо покрыть подходящей тепловой изоляцией. Для эффективной работы рекомендуется регулирование с помощью термостата с датчиком, расположенным под теплоизоляцией.

Aqua Pro соответствует IEC/EN 62395, гарантия 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	8.0 – 15.0 Вт/м
Напряжение питания	230 В
Размеры греющего кабеля	4.5 мм x 6.5 мм
Изоляция жил	Фторполимер
Заземление	Алюмо-лавсановая лента с медным проводником
Внешняя оболочка кабеля	Полиолефин, LSZH
Цвет	Светло-голубой, RAL 5012
Допустимая температура кабеля	60 °C
Мин. радиус изгиба	28 мм (по узкой стороне)
Гарантия	10 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Сертификаты	CE
Стандарт	IEC/EN 60800
Допуск сопротивления	-5 %...+10 %
Допуск длины	+/- 2 %
Кабель питания	По заказу

ПРИМЕНЕНИЕ

На наружной стороне трубы	✓
Внутри трубы	✓



CE

Version 1-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

10 ГАРАНТИЯ

AQUA PRO

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	НОМ. МОЩН.	МИН. ДЛИНА	МАКС. ДЛИНА
Aqua Pro, 1.52 Ом/м	22301520	8.0–15.0 Вт/м	50 м	65 м
Aqua Pro, 1.00 Ом/м	22301000	8.0–15.0 Вт/м	60 м	80 м
Aqua Pro, 0.650 Ом/м	22300650	8.0–15.0 Вт/м	75 м	100 м
Aqua Pro, 0.430 Ом/м	22300430	8.0–15.0 Вт/м	92 м	122 м
Aqua Pro, 0.285 Ом/м	22300285	8.0–15.0 Вт/м	113 м	148 м
Aqua Pro, 0.190 Ом/м	22300190	8.0–15.0 Вт/м	140 м	180 м
Aqua Pro, 0.130 Ом/м	22300130	8.0–15.0 Вт/м	165 м	215 м
Aqua Pro, 0.090 Ом/м	22300090	8.0–15.0 Вт/м	200 м	265 м

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Алюминиевая лента 50мм x 25 м 80мкм	40049008
Термостат HC 200	52010000
Термостат TM-1883UTR	52300000
Ниппель 3/4" Plugin и PipeHeat	40046990
Комплект подключения и концевой заделки	40049005

Артикул	22301520 65м	22301000 80м	22300650 100м	22300430 122м	22300285 148м	22300190 180м	22300130 215м	22300090 265м
Укорочение [м]	Номинальная мощность после укорочения кабеля (Пример: если кабель с артикулом 22301520 укоротить на 1 метр, номинальная мощность составит 8.5 Вт/м)							
1	8,5	8,5	8,3	8,4	8,6	8,7	8,9	8,4
2	8,8	8,7	8,5	8,5	8,7	8,8	9,0	8,5
5	9,7	9,4	9,0	9,0	9,1	9,1	9,2	8,7
10	11,5	10,8	10,0	9,8	9,7	9,6	9,7	9,0
15	13,9	12,5	11,3	10,7	10,5	10,2	10,2	9,4
20		14,7	12,7	11,8	11,3	10,9	10,7	9,8
25			14,5	13,1	12,3	11,6	11,3	10,2
30				14,5	13,3	12,4	11,9	10,6
35					14,5	13,2	12,6	11,1
40						14,2	13,3	11,6
45							14,1	12,1
50							14,9	12,7
55								13,3
60								14,0
65								14,7

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk