# FICHE TECHNIQUE

5 GARANTIE

# PLUGIN PLUS

## Protection antigel des tuyaux (int./ext.)

PlugIn est un câble chauffant autorégulant et économe en énergie pour la protection antigel des conduites d'eau et évacuations. Sa gaine extérieure homologuée eau potable permet la pose dans les conduites d'eau potable ou à l'extérieur, contre le gel et les dégâts dus aux ruptures de tuyaux.

Le câble adapte automatiquement sa puissance à la température ambiante et assure une protection antigel efficace avec une consommation d'énergie minimale. Un thermostat intégré enclenche le câble sous 3 °C et le coupe au-dessus de 13 °C. En pose extérieure sur des tuyaux en plastique, un ruban d'aluminium est nécessaire pour une répartition efficace de la chaleur.

Livré prêt à l'emploi avec câble de raccordement et fiche montés en usine, PlugIn s'installe facilement sans électricien. Pour le résidentiel et l'industrie, il est conforme à la norme IEC/EN 62395.

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance nominale | 11 W/m @10 °C |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Dimensions du câble | 8 mm x 5 mm (+/- 0.5 mm) |
| Isolation du conducteur | Polyoléfine |
| Section du conducteur | 2 x 0.56 mm² |
| Mise à la terre | Ruban Mylar aluminium avec conducteur en cuivre |
| Câble chauffant, gaine extérieure | Polyoléfine spéciale |
| Couleur | Violet, RAL 4005 |
| Câble froid | 2 m avec fiche |
| Type de câble froid | 3G H05RN-F |
| Thermostat | Bilame (ON3° / OFF13°) |
| Température admissible du câble | Max. 65°C (85°C hors tension) |
| Rayon de courbure min. | 30 mm sur le côté étroit |
| Garantie | 5 ans |
| Température de pose min. | -15 °C |
| Homologation | CE |
| Norme | IEC 60800 / EN 62395 |
| Tolérance de puissance @ 10°C | -10 %...+20 % |

## APPLICATIONS

| | |
|---|---|
| Sur le tuyau | ✓ |
| Dans le tuyau | ✓ |



CE

Version 2-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

# APERÇU DES PRODUITS

5 GARANTIE

## PLUGIN PLUS

| DESCRIPTION | N° ARTICLE DK | N° ARTICLE SCHUKO | PUISSANCE | COURANT | PUISS. NOMINALE @10 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| PlugIn Plus 1,4 m | 51480014 | 51481014 | 15 W | 0,1 A | 11 W/m |
| PlugIn Plus 2,0 m | 51480020 | 51481020 | 22 W | 0,1 A | 11 W/m |
| PlugIn Plus 4,0 m | 51480040 | 51481040 | 44 W | 0,2 A | 11 W/m |
| PlugIn Plus 6,0 m | 51480060 | 51481060 | 66 W | 0,3 A | 11 W/m |
| PlugIn Plus 8,0 m | 51480080 | 51481080 | 88 W | 0,4 A | 11 W/m |
| PlugIn Plus 10,0 m | 51480100 | 51481100 | 110 W | 0,5 A | 11 W/m |
| PlugIn Plus 13,0 m | 51480130 | 51481130 | 143 W | 0,6 A | 11 W/m |
| PlugIn Plus 16,0 m | 51480160 | 51481160 | 176 W | 0,8 A | 11 W/m |
| PlugIn Plus 19,0 m | 51480190 | 51481190 | 209 W | 0,9 A | 11 W/m |
| PlugIn Plus 22,0 m | 51480220 | 51481220 | 242 W | 1,1 A | 11 W/m |
| PlugIn Plus 25,0 m | 51480250 | 51481250 | 275 W | 1,2 A | 11 W/m |

## ACCESSOIRES

| DESCRIPTION | N° ARTICLE |
|---|---|
| Ruban aluminium 50mm x 25 m 80my | 40049008 |
| Thermostat HC 200 | 52010000 |
| Thermostat TM-1883UTR | 52300000 |
| Raccord 3/4" Plugin et PipeHeat | 40046990 |
| Kit de raccordement câble froid et terminaison | 40049005 |

LIEN VERS NOTRE SITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk