ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

5 ГАРАНТИЯ

PLUGIN PLUS

Защита труб от мороза (внутри/вне)

Энергосберегающий саморегулирующийся кабель PlugIn защищает водопроводные трубы и стоки от замерзания. Наружная оболочка допущена для питьевой воды, поэтому кабель можно прокладывать как внутри труб с питьевой водой, так и снаружи, предотвращая замерзание и повреждения от разрыва труб.

Кабель автоматически регулирует мощность по температуре среды, обеспечивая эффективную защиту от замерзания при малом расходе энергии. Встроенный термостат включает кабель ниже 3 °C и выключает его выше 13 °C. Для эффективного распределения тепла при наружном монтаже на пластиковых трубах требуется алюминиевая лента.

PlugIn поставляется готовым к работе с заводским соединительным кабелем и вилкой и монтируется без электрика. Кабель подходит для жилых домов и промышленности; соответствует IEC/EN 62395.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	11 Вт/м @10 °C
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля	8 мм x 5 мм (+/- 0.5 мм)
Изоляция жил	Полиолефин
Сечение жил	2 x 0.56 мм²
Заземление	Алюмо-лавсановая лента с медным проводником
Внешняя оболочка кабеля	Полиолефин, специальный
Цвет	Фиолетовый, RAL 4005
Холодный кабель	2 м с вилкой
Тип холодного кабеля	3G H05RN-F
Термостат	Биметалл (ВКЛ 3° / ВЫКЛ 13°)
Допустимая температура кабеля	Макс. 65°C (85°C без тока)
Мин. радиус изгиба	30 мм по узкой стороне
Гарантия	5 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Сертификаты	CE
Стандарт	IEC 60800 / EN 62395
Допуск мощности @ 10°C	-10 %...+20 %

ПРИМЕНЕНИЕ

На наружной стороне трубы	✓
Внутри трубы	✓

CE

Version 2-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

5 ГАРАНТИЯ

PLUGIN PLUS

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ DK	АРТИКУЛ SCHUKO	МОЩН.	ТОК	НОМ. МОЩН. @10 °C
PlugIn Plus 1,4 м	51480014	51481014	15 Вт	0,1 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 2,0 м	51480020	51481020	22 Вт	0,1 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 4,0 м	51480040	51481040	44 Вт	0,2 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 6,0 м	51480060	51481060	66 Вт	0,3 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 8,0 м	51480080	51481080	88 Вт	0,4 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 10,0 м	51480100	51481100	110 Вт	0,5 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 13,0 м	51480130	51481130	143 Вт	0,6 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 16,0 м	51480160	51481160	176 Вт	0,8 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 19,0 м	51480190	51481190	209 Вт	0,9 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 22,0 м	51480220	51481220	242 Вт	1,1 A	11 Вт/м
PlugIn Plus 25,0 м	51480250	51481250	275 Вт	1,2 A	11 Вт/м

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Алюминиевая лента 50мм x 25 м 80мкм	40049008
Термостат HC 200	52010000
Термостат TM-1883UTR	52300000
Ниппель 3/4" Plugin и PipeHeat	40046990
Комплект для подключения и концевой заделки	40049005

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk