TEKMAR 3354

Temperatur-/fugtsensor til tage og tagrender

Stavformet sensor til kombineret måling af temperatur og fugtniveau i tagrender og tilstødende områder som flade tage og nedløbsrør, men også i specialtilfælde som f.eks. i større satellitskåle, rensningsanlæg eller jernbaneanlæg. Robust udførelse i messing, fuldt indstøbt.

Kompakt design med aksial kabeludgang og møtrik på gevindstykke til fastgørelse.

Monteringsbeslag er tilgængelige i zink eller kobber til anvendelse på forskellige tagmaterialer eller tagrender. Beslaget kan tilpasses montagefladen ved at bukke siderne og enten skrues eller limes fast.

TEKNISKE DATA

Materiale	Messing
Dimensioner	Ø12 x L105mm
Kabeltype	LiYw11Y - 4x0,5mm²
Kabellængde	20m (6-10-30-50 tilgængelig)
Temperatur	-30 °C til +80 °C
Fastgørelse	M6mm gevind
Dimension montagebeslag	80 x 80mm
Kompatibel termostat	1871 • 1873 • 1875
Fugtighedssensor, modstand	80 Ω
Temperatursensor, modstand	8900 - 3600 Ω (-10 ~ 10 °C)

TILSLUTNING

Temperatur 1	Hvid eller blå
Temperatur 2	Hvid/Sort eller brun
Fugtighed 1	Rød/Sort
Fugtighed 2	Rød

ANVENDELSESOMRÅDER

Tagflader	✓
Tagrender	✓







CE

Version 2-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTOVERSIGT

5 GARANTI

TEKMAR 3354

BESKRIVELSE	VARENR.	VÆGT
Tekmar 3354 temperatur-/fugtsensor til tage og tagrender, 20m	52205420	1,4kg

TILBEHØR

BESKRIVELSE	VARENR.
Montagebeslag zink	52409145
Montagebeslag kobber	52409146
1871 termostat til tagrender og nedløbsrør	52350000
Tekmar 1873 is- og snedetektor	52201873
Tekmar 1875 udvidelsesenhed, 1 zone til 1873	52201875

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk