TEKMAR 3354

Temperatur-/fuktgivare för tak och hängrännor

Stavformad givare för kombinerad mätning av temperatur och fuktnivå i hängrännor och intilliggande områden som platta tak och stuprör, men även i specialfall som exempelvis större parabolantenner, reningsverk eller järnvägsanläggningar. Robust utförande i mässing, helt ingjuten.

Kompakt design med axiell kabelutgång och en mutter på gängstycket för fastsättning.

Monteringsfästen finns i zink eller koppar och kan användas på olika takmaterial eller hängrännor. Fästet kan anpassas till monteringsytan genom att böja sidorna och sedan skruvas eller limmas fast.

TEKNISKA DATA

Material	Mässing
Dimensioner	Ø12 x L105mm
Kabeltyp	LiYw11Y - 4x0,5mm²
Kabellängd	20m (6-10-30-50 tillgänglig)
Temperatur	-30 °C till +80 °C
Fastsättning	M6mm gänga
Dimension monteringsfäste	80 x 80mm
Kompatibel termostat	1871 • 1873 • 1875
Fuktgivare, resistans	80 Ω
Temperaturgivare, resistans	8900 - 3600 Ω (-10 ~ 10 °C)

ANSLUTNING

Temperatur 1	Vit eller blå
Temperatur 2	Vit/Svart eller brun
Fukt 1	Röd/Svart
Fukt 2	Röd

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Takytor	✓
Hängrännor	✓







CE

Version 2-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÖVERSIKT

5 GARANTI

TEKMAR 3354

BESKRIVNING	ARTIKELNR.	VIKT
Tekmar 3354 temperatur-/fuktgivare för tak och hängrännor, 20m	52205420	1,4kg

TILLBEHÖR

BESKRIVNING	ARTIKELNR.
Monteringsfäste zink	52409145
Monteringsfäste koppar	52409146
1871 termostat för hängrännor och stuprör	52350000
Tekmar 1873 is- och snödetektor	52201873
Tekmar 1875 expansionsenhet, 1 zon för 1873	52201875

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk