TEKMAR 3354

Çatılar ve oluklar için sıcaklık/nem sensörü

Oluklarda ve düz çatılar ile yağmur iniş boruları gibi bitişik alanlarda, ayrıca büyük uydu antenleri, arıtma tesisleri veya demiryolu tesisleri gibi özel durumlarda sıcaklık ve nem seviyesinin kombine ölçümü için çubuk şeklinde sensör. Sağlam pirinç gövde, tamamen kapsüllü.

Eksenel kablo çıkışlı ve sabitleme için dişli kısım üzerinde somunlu kompakt tasarım.

Montaj braketleri, farklı çatı malzemelerinde veya oluklarda kullanım için çinko ya da bakır olarak sunulur. Braket, yanları bükülerek montaj yüzeyine uyarlanabilir ve vidalanarak ya da yapıştırılarak sabitlenir.

TEKNİK VERİLER

Malzeme	Pirinç
Boyutlar	Ø12 x L105mm
Kablo tipi	LiYw11Y - 4x0,5mm²
Kablo uzunluğu	20m (6-10-30-50 mevcut)
Sıcaklık	-30 °C ile +80 °C arası
Sabitleme	M6mm diş
Montaj braketi boyutları	80 x 80mm
Uyumlu termostat	1871 • 1873 • 1875
Nem sensörü, direnç	80 Ω
Sıcaklık sensörü, direnç	8900 - 3600 Ω (-10 ~ 10 °C)

BAĞLANTI

Sıcaklık 1	Beyaz veya mavi
Sıcaklık 2	Beyaz/Siyah veya kahverengi
Nem 1	Kırmızı/Siyah
Nem 2	Kırmızı

UYGULAMALAR

Çatı yüzeyleri	✓
Oluklar	✓







CE

Version 2-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

5 GARANTİ

TEKMAR 3354

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.	AĞIRLIK
Tekmar 3354 çatılar ve oluklar için sıcaklık/nem sensörü, 20m	52205420	1,4kg

AKSESUARLAR

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.
Montaj braketi, çinko	52409145
Montaj braketi, bakır	52409146
Oluklar ve iniş boruları için 1871 termostat	52350000
Tekmar 1873 buz ve kar dedektörü	52201873
Tekmar 1875 genişletme ünitesi, 1 bölge, 1873 için	52201875

WEB SİTEMİZE BAĞLANTI

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk