TEKMAR 3356

Sensor for åbne arealer

Sensor til kombineret måling af temperatur- og fugtværdier på alle udendørs arealer.
Robust udførelse i messing, fuldstændigt indkapslet. Meget lav byggehøjde, derfor særligt velegnet til trapper, terrasser osv.

Den optimale placering af sensoren skal vælges omhyggeligt og bør være der, hvor de kritiske egenskaber for isdannelse, nemlig "temperaturfald og fugtighed", først opstår.
Ugunstige forhold bør undgås, såsom for eksempel vindskår, skyggefulde områder, varmeudgange ved parkeringskældre osv.

Ved større arealer kan der være behov for flere sensorer for at dække behovet korrekt.

Den kombinerede fugt- og temperatursensor skal installeres i det område, der skal overvåges og opvarmes.


TEKNISKE DATA

Materiale	Messing
Dimensioner	Ø68 x H31mm
Kabeltype	LiYw11Y - 4x0,5mm²
Kabellængde	25m (1-6-50 tilgængelig)
Temperatur	-30 °C til +75 °C
Fastgørelse	3x M3mm gevind
Dimension montagebeslag	Ø68 x H67mm
Kompatibel termostat	1773 • 1872 • 1873 • 1875

ANVENDELSESOMRÅDER

Ramper	✓
Gangarealer	✓





UK CA CE

Version 1-12026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

TEKMAR 3356

BESKRIVELSE	VARENR.	VÆGT
Tekmar 3356 - temperatur-/fugtsensor, 25m	52205625	1,6

TILBEHØR

BESKRIVELSE	VARENR.
Montagerør i messing til sensor	52400917
Dækplade til montagerør	52400918
1872 sne-/istermostat til ramper	52360000
Tekmar 1873 is- og snedetektor	52201873
Tekmar 1875 udvidelsesenhed, 1 zone til 1873	52201875
3356 temperatur-/fugtsensor, 25 m	52205625
Forlængerkabel i messing til sensor 3356	52205698

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Version 1-052024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk