# TEKMAR 3356

## Датчик для открытых площадей

Комбинированный датчик температуры и влажности для любых наружных площадей.
Прочный латунный корпус, полностью залит. Очень низкий профиль, поэтому особенно подходит для лестниц, террас и т.п.

Оптимальное место для датчика нужно выбирать тщательно: там, где раньше всего возникают критические условия обледенения, то есть «падение температуры и влажность».
Следует избегать неблагоприятных мест, например сквозняков, затенённых участков, выходов тёплого воздуха из подземных паркингов и т.п.

На больших площадях для полного охвата может понадобиться несколько датчиков.

Датчик влажности и температуры монтируют внутри контролируемой и обогреваемой зоны.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| Материал | Латунь |
| Размеры | Ø68 x B31мм |
| Тип кабеля | LiYw11Y - 4x0,5мм² |
| Длина кабеля | 25м (также 1-6-50) |
| Температура | от -30 °C до +75 °C |
| Крепление | Резьба 3x M3мм |
| Размер кронштейна | Ø68 x B67мм |
| Совместимые термостаты | 1773 • 1872 • 1873 • 1875 |

## ПРИМЕНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Пандусы | ✓ |
| Пешеходные зоны | ✓ |





Version 1-12026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

## TEKMAR 3356

| ОПИСАНИЕ | АРТИКУЛ | ВЕС |
|---|---|---|
| Tekmar 3356 - датчик температуры/влажности, 25м | 52205625 | 1,6 |

## АКСЕССУАРЫ

| ОПИСАНИЕ | АРТИКУЛ |
|---|---|
| Латунная монтажная труба для датчика | 52400917 |
| Крышка монтажной трубы | 52400918 |
| 1872 термостат снега/льда для пандусов | 52360000 |
| Tekmar 1873 детектор льда и снега | 52201873 |
| Tekmar 1875 блок расширения, 1 зона для 1873 | 52201875 |
| 3356 датчик температуры/влажности, 25 м | 52205625 |
| Латунный удлинительный кабель для датчика 3356 | 52205698 |

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

Version 1-052024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk