FROST SAFE

Frostsikring af rør

Frost Safe er et omkostningseffektivt seriemodstandskabel, der beskytter vandrør mod frost og skader i den kolde tid, sikrer en uafbrudt vandforsyning og forebygger dyre reparationer efter sprængte rør.

Kablet monteres udvendigt langs rørets underside eller vikles om røret, når der er brug for mere varmeeffekt. For at undgå overophedning må kablet ikke røre eller krydse sig selv. Den indbyggede termostat tænder og slukker automatisk for varmen efter behov og sikrer en effektiv drift og et lavere energiforbrug.

Frost Safe leveres klar til brug med fabriksmonteret stik og fås i forskellige længder, så det passer til forskellige installationskrav. Det enkle design gør installationen hurtig og nem uden elektriker, og det gør kablet til en økonomisk og praktisk løsning til frostsikring. Kablet opfylder IEC/EN 62395 til anvendelser i både boliger og industri og leveres med 5 års garanti.

TEKNISKE DATA

Nominel effekt	13 W/m
Forsyningsspænding	230 V
Kabelmål	Ø7 mm (+/- 0,5 mm)
Lederisolering	FEP
Jording	Aluminium-Mylartape med kobberleder
Varmekabel, yderkappe	PVC
Farve	Sort
Tilslutningskabel	2m med stik, 3G H05VV-F
Tilladt kabeltemperatur	90 °C
Termostatens tilkoblingstemperatur	< 3 °C (+/- 2,5 °C)
Min. bøjeradius	40 mm
Garanti	5 år
Min. installationstemperatur	-15 °C
Godkendelse	CE • UKCA
Standard	IEC/EN 60800
Tolerance, modstand	-5 %...+10 %

ANVENDELSE

Uden på rør	✓
Inde i rør	



CE

Version 2-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTOVERSIGT

5 GARANTI

FROST SAFE

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
Frost Safe 1,4 m 13 W/m	25310014	19 W	0,1 A	2785 Ω
Frost Safe 2,0 m 13 W/m	25310020	26 W	0,1 A	2035 Ω
Frost Safe 3,0 m 13 W/m	25310030	35 W	0,2 A	1602 Ω
Frost Safe 4,0 m 13 W/m	25310040	55 W	0,2 A	998 Ω
Frost Safe 5,0 m 13 W/m	25310050	65 W	0,3 A	814 Ω
Frost Safe 8,0 m 13 W/m	25310080	105 W	0,5 A	495 Ω
Frost Safe 10,5 m 13 W/m	25310105	140 W	0,6 A	378 Ω
Frost Safe 14,0 m 13 W/m	25310140	185 W	0,8 A	286 Ω
Frost Safe 18,5 m 13 W/m	25310185	245 W	1,1 A	215 Ω
Frost Safe 22,5 m 13 W/m	25310225	300 W	1,3 A	176 Ω
Frost Safe 38,0 m 13 W/m	25310380	495 W	2,1 A	107 Ω
Frost Safe 45,0 m 13 W/m	25310450	585 W	2,5 A	90 Ω

TILBEHØR

BESKRIVELSE	VARENR.
Alutape 50mm x 25 m 80my	40049008
Termostat HC 200	52010000

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk