FROST SAFE

Protection antigel des tuyaux

Frost Safe est un câble chauffant résistif série économique qui protège les conduites d'eau du gel et des dégâts en hiver, assure un approvisionnement en eau continu et évite de coûteuses réparations dues aux tuyaux éclatés.

Le câble se pose à l'extérieur sous le tuyau, ou autour de celui-ci si plus de puissance est requise. Pour éviter toute surchauffe, il ne doit ni se toucher ni se croiser. Son thermostat intégré allume et éteint automatiquement le chauffage selon les besoins, pour un fonctionnement efficace et une consommation réduite.

Livré prêt à l'emploi avec fiche montée en usine, Frost Safe existe en plusieurs longueurs adaptées aux différents besoins d'installation. Sa conception simple permet une pose rapide et facile sans électricien, ce qui en fait une solution de protection antigel économique et pratique. Le câble est conforme à IEC/EN 62395 pour le résidentiel et l'industrie et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	13 W/m
Tension d'alimentation	230 V
Dimensions du câble	Ø7 mm (+/- 0,5 mm)
Isolation du conducteur	FEP
Mise à la terre	Ruban Mylar aluminium avec conducteur en cuivre
Câble chauffant, gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir
Câble d'alimentation	2m avec fiche, 3G H05VV-F
Température admissible du câble	90 °C
Enclenchement du thermostat	< 3 °C (+/- 2,5 °C)
Rayon de courbure min.	40 mm
Garantie	5 ans
Température de pose min.	-15 °C
Homologation	CE • UKCA
Norme	IEC/EN 60800
Tolérance de résistance	-5 %...+10 %

APPLICATIONS

Sur le tuyau	✓
Dans le tuyau	



CE

Version 2-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

APERÇU DES PRODUITS

5 GARANTIE

FROST SAFE

DESCRIPTION	N° ARTICLE	PUISSANCE	COURANT	RÉSISTANCE
Frost Safe 1,4 m 13 W/m	25310014	19 W	0,1 A	2785 Ω
Frost Safe 2,0 m 13 W/m	25310020	26 W	0,1 A	2035 Ω
Frost Safe 3,0 m 13 W/m	25310030	35 W	0,2 A	1602 Ω
Frost Safe 4,0 m 13 W/m	25310040	55 W	0,2 A	998 Ω
Frost Safe 5,0 m 13 W/m	25310050	65 W	0,3 A	814 Ω
Frost Safe 8,0 m 13 W/m	25310080	105 W	0,5 A	495 Ω
Frost Safe 10,5 m 13 W/m	25310105	140 W	0,6 A	378 Ω
Frost Safe 14,0 m 13 W/m	25310140	185 W	0,8 A	286 Ω
Frost Safe 18,5 m 13 W/m	25310185	245 W	1,1 A	215 Ω
Frost Safe 22,5 m 13 W/m	25310225	300 W	1,3 A	176 Ω
Frost Safe 38,0 m 13 W/m	25310380	495 W	2,1 A	107 Ω
Frost Safe 45,0 m 13 W/m	25310450	585 W	2,5 A	90 Ω

ACCESSOIRES

DESCRIPTION	N° ARTICLE
Ruban aluminium 50mm x 25 m 80my	40049008
Thermostat HC 200	52010000

LIEN VERS NOTRE SITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk