FROST SAFE

Защита труб от замерзания

Недорогой резистивный греющий кабель Frost Safe защищает водопровод от замерзания и повреждений зимой, обеспечивает бесперебойное водоснабжение и предотвращает дорогой ремонт лопнувших труб.

Кабель крепится снаружи вдоль низа трубы или для большей мощности наматывается на трубу. Он не должен касаться себя или пересекаться, иначе возможен перегрев. Встроенный термостат автоматически включает и выключает обогрев по необходимости, обеспечивая эффективную работу и экономию энергии.

Frost Safe поставляется готовым к подключению с заводской вилкой и выпускается разной длины для различных условий монтажа. Простая конструкция позволяет быстро и легко смонтировать кабель без электрика, что делает его экономичным и практичным решением для защиты труб от замерзания. Кабель соответствует IEC/EN 62395 для жилых и промышленных объектов, гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	13 Вт/м
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля	Ø7 мм (+/- 0,5 мм)
Изоляция жил	FEP
Заземление	Алюмо-лавсановая лента с медным проводником
Внешняя оболочка кабеля	ПВХ
Цвет	Чёрный
Кабель питания	2м с вилкой, 3G H05VV-F
Допустимая температура кабеля	90 °C
Темп. включения термостата	< 3 °C (+/- 2,5 °C)
Мин. радиус изгиба	40 мм
Гарантия	5 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Сертификаты	CE • UKCA
Стандарт	IEC/EN 60800
Допуск сопротивления	-5 %...+10 %

ПРИМЕНЕНИЕ

На наружной стороне трубы	✓
Внутри трубы	



CE

Version 2-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

5 ГАРАНТИЯ

FROST SAFE

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	ТОК	СОПРОТ.
Frost Safe 1,4 м 13 Вт/м	25310014	19 Вт	0,1 A	2785 Ом
Frost Safe 2,0 м 13 Вт/м	25310020	26 Вт	0,1 A	2035 Ом
Frost Safe 3,0 м 13 Вт/м	25310030	35 Вт	0,2 A	1602 Ом
Frost Safe 4,0 м 13 Вт/м	25310040	55 Вт	0,2 A	998 Ом
Frost Safe 5,0 м 13 Вт/м	25310050	65 Вт	0,3 A	814 Ом
Frost Safe 8,0 м 13 Вт/м	25310080	105 Вт	0,5 A	495 Ом
Frost Safe 10,5 м 13 Вт/м	25310105	140 Вт	0,6 A	378 Ом
Frost Safe 14,0 м 13 Вт/м	25310140	185 Вт	0,8 A	286 Ом
Frost Safe 18,5 м 13 Вт/м	25310185	245 Вт	1,1 A	215 Ом
Frost Safe 22,5 м 13 Вт/м	25310225	300 Вт	1,3 A	176 Ом
Frost Safe 38,0 м 13 Вт/м	25310380	495 Вт	2,1 A	107 Ом
Frost Safe 45,0 м 13 Вт/м	25310450	585 Вт	2,5 A	90 Ом

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Алюминиевая лента 50мм x 25 м 80мкм	40049008
Термостат HC 200	52010000

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk