FROST SAFE

Frostskydd för rör

Frost Safe är en kostnadseffektiv seriell resistiv värmekabel som skyddar vattenrör mot frysning och skador under kalla perioder, säkrar en kontinuerlig vattenförsörjning och förhindrar dyra reparationer efter sprängda rör.

Kabeln monteras utvändigt längs rörets undersida eller lindas runt röret när det behövs mer värmeeffekt. För att undvika överhettning får kabeln inte röra vid eller korsa sig själv. Den inbyggda termostaten slår automatiskt på och av värmen efter behov och ger en effektiv drift och en lägre energiförbrukning.

Frost Safe levereras klar att använda med fabriksmonterad stickpropp och finns i olika längder anpassade för olika installationsbehov. Den enkla konstruktionen gör installationen snabb och enkel utan att någon elektriker behövs, vilket gör kabeln till en ekonomisk och praktisk lösning för frostskydd. Kabeln uppfyller IEC/EN 62395 för användning i bostäder och industri och levereras med 5 års garanti.

TEKNISKA DATA

Nominell effekt	13 W/m
Matningsspänning	230 V
Kabelmått	Ø7 mm (+/- 0,5 mm)
Ledarisolering	FEP
Jordning	Aluminium-Mylartejp med kopparledare
Värmekabel, yttermantel	PVC
Färg	Svart
Anslutningskabel	2m m. kontakt, 3G H05VV-F
Tillåten kabeltemperatur	90 °C
Termostatens inkopplingstemperatur	< 3 °C (+/- 2,5 °C)
Min. böjradie	40 mm
Garanti	5 år
Min. installationstemperatur	-15 °C
Godkännande	CE • UKCA
Standard	IEC/EN 60800
Tolerans, resistans	-5 %...+10 %

ANVÄNDNING

Utanpå rör	✓
Inuti rör	



CE

Version 2-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÖVERSIKT

5 GARANTI

FROST SAFE

BESKRIVNING	ARTIKELNR.	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
Frost Safe 1,4 m 13 W/m	25310014	19 W	0,1 A	2785 Ω
Frost Safe 2,0 m 13 W/m	25310020	26 W	0,1 A	2035 Ω
Frost Safe 3,0 m 13 W/m	25310030	35 W	0,2 A	1602 Ω
Frost Safe 4,0 m 13 W/m	25310040	55 W	0,2 A	998 Ω
Frost Safe 5,0 m 13 W/m	25310050	65 W	0,3 A	814 Ω
Frost Safe 8,0 m 13 W/m	25310080	105 W	0,5 A	495 Ω
Frost Safe 10,5 m 13 W/m	25310105	140 W	0,6 A	378 Ω
Frost Safe 14,0 m 13 W/m	25310140	185 W	0,8 A	286 Ω
Frost Safe 18,5 m 13 W/m	25310185	245 W	1,1 A	215 Ω
Frost Safe 22,5 m 13 W/m	25310225	300 W	1,3 A	176 Ω
Frost Safe 38,0 m 13 W/m	25310380	495 W	2,1 A	107 Ω
Frost Safe 45,0 m 13 W/m	25310450	585 W	2,5 A	90 Ω

TILLBEHÖR

BESKRIVNING	ARTIKELNR.
Aluminiumtejp 50mm x 25 m 80my	40049008
Termostat HC 200	52010000

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk