HEATING CABLE 6 mm

10, 14, 18, 20 W/m



Varmekablet på 6 mm er udviklet til elektrisk gulvvarme i nybyggeri og renoveringsprojekter, hvor kablet indstøbes i afretningslag eller beton. Det leveres som løst kabel på en spole og giver en fleksibel varmeløsning, der nemt kan tilpasses forskellige rumindretninger og forskellige behov for opvarmning.

Den robuste, skærmede 2-lederkonstruktion gør kablet velegnet til både komfortvarme og primær rumopvarmning. Med fire forskellige effekter og et bredt udvalg af kabellængder giver det fleksibilitet til forskellige anvendelser og installationsforhold.

FLEKSIBEL INSTALLATION
Det løse varmekabel kan nemt tilpasses forskellige rumformer, faste installationer og individuelle varmebehov.

IDEEL TIL BETON- OG AFRETNINGSGULVE
Udviklet til fastgørelse på armeringsnet eller direkte på et egnet undergulv, før det indstøbes helt i afretningslag eller beton.

JUSTERBAR VARMEEFFEKT
Varmeeffekten pr. m² kan justeres ved at ændre afstanden mellem kablets løb, så det bliver muligt at tilpasse varmeeffekten til rummets behov.

ROBUST KONSTRUKTION
Den kraftige 6 mm-kabelkonstruktion giver fremragende mekanisk beskyttelse under installationen og er udviklet til at modstå de krævende forhold ved indstøbning i afretningslag eller beton.

STABIL OG JÆVN VARME
Når varmekablet er indstøbt, opvarmer det den omgivende gulvkonstruktion og giver en jævn varmefordeling og en stabil indetemperatur.

ALSIDIG ANVENDELSE
Velegnet til både komfortvarme og primær opvarmning under mange forskellige gulvbelægninger, afhængigt af gulvkonstruktionen og kravene til installationen.

PÅLIDELIG OG VEDLIGEHOLDELSESFRI
Når varmekablet er installeret korrekt, kræver det ingen vedligeholdelse, og det er en pålidelig og langtidsholdbar gulvvarmeløsning, der er dækket af 25 års garanti.



UK CA CE

Version 4-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

DATABLAD

25 GARANTI

TEKNISKE DATA

Effekt	10 • 14 • 18 • 20 W/m
Forsyningsspænding	230 V
Varmekablets dimension	Ø6,2 mm (+/- 0,2 mm)
Lederisolering	XLPE
Tilslutningskabel	3 ledere, fortinnet kobber og LSZH-yderkappe
Jording	Aluminiumsfolie og fortinnet kobberleder
Varmekabel, yderkappe	Polyolefin
Brandklasse, CPR	E_{ca}
Maks. tilladt kabeltemperatur	90° C
Opbygningshøjde (10-14/18-20 W/m)	10/30 mm over kablet
Min. bøjningsradius	36 mm
Garanti	25 år
Godkendelser	CE • UKCA
Kapslingsklasse	IPx7
Standard	EN60800 M2
Tolerance, modstand	-5 %/+10 %
Tolerance, længde	+/- 2 %

ANVENDELSE

Vådrum	✓
Alm. boliger	✓
Beton	✓
Eksisterende gulv	✓
I afretningslag	✓

Version 4- 102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE 6 MM - 10 W/ m

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 8.0 m	51230008	80 W	0.4 A	640 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 14.0 m	51230014	140 W	0.6 A	371 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 21.0 m	51230021	220 W	0.9 A	246 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 28.0 m	51230028	290 W	1.2 A	185 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 35.0 m	51230035	360 W	1.6 A	147 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 42.0 m	51230042	420 W	1.8 A	125 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 49.0 m	51230049	510 W	2.2 A	104 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 56.0 m	51230056	560 W	2.4 A	94 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 61.0 m	51230061	630 W	2.7 A	84 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 70.0 m	51230070	700 W	3.0 A	76 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 80.0 m	51230080	800 W	3.5 A	66 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 90.0 m	51230090	900 W	3.9 A	59 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 100.0 m	51230100	1000 W	4.3 A	53 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 117.0 m	51230117	1190 W	5.2 A	44.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 130.0 m	51230130	1310 W	5.7 A	40.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 140.0 m	51230140	1450 W	6.3 A	36.4 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 160.0 m	51230160	1650 W	7.2 A	32.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 180.0 m	51230180	1840 W	8.0 A	28.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 200.0 m	51230200	2020 W	8.8 A	26.2 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 208.0 m	51230208	2080 W	9.1 A	25.4 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 220.0 m	51230220	2210 W	9.6 A	24.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 230.0 m	51230230	2300 W	10.0 A	23.0 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE 6 MM - 14 W/ m

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 6.9 m	50240006	100 W	0.4 A	552 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 11.9 m	50240012	170 W	0.7 A	315 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 18.0 m	50240018	250 W	1,1 A	211 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 24.0 m	50240024	330 W	1.4 A	158 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 30.0 m	50240030	420 W	1.8 A	126 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 35.5 m	50240036	500 W	2.2 A	106 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 42.0 m	50240042	590 W	2.6 A	89 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 48.0 m	50240048	660 W	2.9 A	81 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 52.0 m	50240052	740 W	3.2 A	72 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 59.0 m	50240059	830 W	3.6 A	64 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 67.0 m	50240067	950 W	4.1 A	56 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 76.0 m	50240076	1070 W	4.7 A	49.4 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 84.0 m	50240084	1190 W	5.2 A	44.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 100.0 m	50240100	1390 W	6.0 A	38.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 110.0 m	50240110	1550 W	6.7 A	34.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 121.0 m	50240121	1680 W	7.3 A	31.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 136.0 m	50240136	1940 W	8.4 A	27.2 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 154.0 m	50240154	2150 W	9.3 A	24.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 169.0 m	50240169	2390 W	10.4 A	22.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 176.0 m	50240176	2460 W	10.7 A	21.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 184.0 m	50240184	2640 W	11.5 A	20.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 195.0 m	50240195	2710 W	11.8 A	19.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 205.0 m	50240205	2900 W	12.6 A	18.2 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 220.0 m	50240220	3080 W	13.4 A	17.2 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE 6 MM - 18 W/ m

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 6.0 m	51260006	110 W	0.5 A	480 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 10.5 m	51260011	190 W	0.8 A	278 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 15.8 m	51260016	290 W	1.3 A	185 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 21.0 m	51260021	380 W	1.7 A	139 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 26.4 m	51260026	480 W	2.1 A	111 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 31.4 m	51260031	570 W	2.5 A	94 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 37.0 m	51260037	670 W	2.9 A	78 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 42.0 m	51260042	750 W	3.3 A	71 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 46.0 m	51260046	830 W	3.6 A	63 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 52.0 m	51260052	940 W	4.1 A	56 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 60.0 m	51260060	1060 W	4.6 A	49.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 67.0 m	51260067	1210 W	5.3 A	43.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 74.0 m	51260074	1350 W	5.9 A	39.2 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 88.0 m	51260088	1580 W	6.9 A	33.4 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 97.0 m	51260097	1760 W	7.7 A	30.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 106.0 m	51260106	1920 W	8.3 A	27.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 120.0 m	51260120	2200 W	9.6 A	24.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 135.0 m	51260135	2450 W	10.7 A	21.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 150.0 m	51260150	2690 W	11.7 A	19.7 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 155.0 m	51260155	2800 W	12.2 A	18.9 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 163.0 m	51260163	2980 W	13.0 A	17.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 171.0 m	51260171	3090 W	13.4 A	17.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 181.0 m	51260181	3280 W	14.3 A	16.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 193.0 m	51260193	3510 W	15.3 A	15.1 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE 6 MM - 20 W/ m

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 5.8 m	51270006	110 W	0.5 A	464 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 10.0 m	51270010	200 W	0.9 A	265 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 15.0 m	51270015	300 W	1.3 A	176 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 20.0 m	51270020	400 W	1.7 A	132 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 25.0 m	51270025	500 W	2.2 A	105 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 30.0 m	51270030	590 W	2.6 A	89 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 36.0 m	51270036	690 W	3.0 A	76 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 40.0 m	51270040	790 W	3.4 A	67 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 44.0 m	51270044	870 W	3.8 A	61 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 50.0 m	51270050	980 W	4.3 A	54 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 57.0 m	51270057	1120 W	4.9 A	47.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 64.0 m	51270064	1270 W	5.5 A	41.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 71.0 m	51270071	1410 W	6.1 A	37.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 84.0 m	51270084	1660 W	7.2 A	31.9 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 93.0 m	51270093	1830 W	8.0 A	28.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 101.0 m	51270101	2010 W	8.7 A	26.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 115.0 m	51270115	2300 W	10.0 A	23.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 130.0 m	51270130	2540 W	11.0 A	20.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 143.0 m	51270143	2820 W	12.3 A	18.7 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 148.0 m	51270148	2930 W	12.7 A	18.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 156.0 m	51270156	3110 W	13.5 A	17.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 163.0 m	51270163	3250 W	14.1 A	16.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 172.0 m	51270172	3460 W	15.0 A	15.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 185.0 m	51270185	3670 W	16.0 A	14.4 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

TILBEHØR

BESKRIVELSE	VARENR.
Termostat	
Wire mesh 25x25mm	34000025
Wire mesh 67x67mm	34000070

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk