HEATING CABLE 6 mm

10, 14, 18, 20 W/m



Värmekabeln på 6 mm är avsedd för elektrisk golvvärme i nybyggnation och renoveringsprojekt där kabeln gjuts in i avjämningsskikt eller betong. Den levereras som lös kabel på en spole och ger en flexibel värmelösning som enkelt kan anpassas efter olika rumsplaneringar och olika behov av uppvärmning.

Den robusta, skärmade 2-ledarkonstruktionen gör kabeln lämplig för både komfortvärme och primär rumsuppvärmning. Med fyra olika effekter och ett brett urval av kabellängder ger den flexibilitet för olika användningsområden och installationsförhållanden.

FLEXIBEL INSTALLATION
Den lösa värmekabeln kan enkelt anpassas efter olika rumsformer, fasta installationer och individuella värmebehov.

IDEAL FÖR BETONG- OCH AVJÄMNINGSGOLV
Avsedd att fästas på armeringsnät eller direkt på ett lämpligt undergolv innan den gjuts in helt i avjämningsskikt eller betong.

JUSTERBAR VÄRMEEFFEKT
Värmeeffekten per m² kan justeras genom att ändra avståndet mellan kabelns slingor, så att värmeeffekten kan anpassas efter rummets behov.

ROBUST KONSTRUKTION
Den kraftiga 6 mm-kabelkonstruktionen ger utmärkt mekaniskt skydd vid installationen och är utformad för att tåla de krävande förhållandena vid ingjutning i avjämningsskikt eller betong.

STABIL OCH JÄMN VÄRME
När värmekabeln är ingjuten värmer den upp den omgivande golvkonstruktionen och ger en jämn värmefördelning och en stabil inomhustemperatur.

MÅNGSIDIG ANVÄNDNING
Passar för både komfortvärme och primär uppvärmning under många olika golvbeläggningar, beroende på golvkonstruktion och installationskrav.

PÅLITLIG OCH UNDERHÅLLSFRI
När värmekabeln är korrekt installerad kräver den inget underhåll, och den ger en pålitlig, långsiktig golvvärmelösning som omfattas av en garanti på 25 år.



Version 4-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

DATABLAD

25 GARANTI

TEKNISKA DATA

Effekt	10 • 14 • 18 • 20 W/m
Matningsspänning	230 V
Värmekabelns dimension	Ø6,2 mm (+/- 0,2 mm)
Ledarisolering	XLPE
Anslutningskabel	3 ledare, förtennad koppar och yttermantel av LSZH
Jordning	Aluminiumfolie och förtennad kopparledare
Värmekabel, yttermantel	Polyolefin
Brandklass, CPR	E_{ca}
Max. tillåten kabeltemperatur	90˚ C
Bygghöjd (10-14/18-20 W/m)	10/30 mm över kabeln
Min. böjradie	36 mm
Garanti	25 år
Godkännanden	CE • UKCA
Kapslingsklass	IPx7
Standard	EN60800 M2
Tolerans, resistans	-5 %/+10 %
Tolerans, längd	+/- 2 %

ANVÄNDNING

Våtrum	✓
Vanliga bostäder	✓
Betong	✓
Befintligt golv	✓
I avjämningsskikt	✓

Version 4- 102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE 6 MM - 10 W/ m

BESKRIVNING	ARTIKELNR.	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 8.0 m	51230008	80 W	0.4 A	640 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 14.0 m	51230014	140 W	0.6 A	371 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 21.0 m	51230021	220 W	0.9 A	246 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 28.0 m	51230028	290 W	1.2 A	185 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 35.0 m	51230035	360 W	1.6 A	147 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 42.0 m	51230042	420 W	1.8 A	125 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 49.0 m	51230049	510 W	2.2 A	104 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 56.0 m	51230056	560 W	2.4 A	94 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 61.0 m	51230061	630 W	2.7 A	84 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 70.0 m	51230070	700 W	3.0 A	76 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 80.0 m	51230080	800 W	3.5 A	66 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 90.0 m	51230090	900 W	3.9 A	59 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 100.0 m	51230100	1000 W	4.3 A	53 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 117.0 m	51230117	1190 W	5.2 A	44.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 130.0 m	51230130	1310 W	5.7 A	40.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 140.0 m	51230140	1450 W	6.3 A	36.4 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 160.0 m	51230160	1650 W	7.2 A	32.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 180.0 m	51230180	1840 W	8.0 A	28.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 200.0 m	51230200	2020 W	8.8 A	26.2 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 208.0 m	51230208	2080 W	9.1 A	25.4 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 220.0 m	51230220	2210 W	9.6 A	24.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 10 W/m - 230.0 m	51230230	2300 W	10.0 A	23.0 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE 6 MM - 14 W/ m

BESKRIVNING	ARTIKELNR.	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 6.9 m	50240006	100 W	0.4 A	552 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 11.9 m	50240012	170 W	0.7 A	315 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 18.0 m	50240018	250 W	1,1 A	211 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 24.0 m	50240024	330 W	1.4 A	158 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 30.0 m	50240030	420 W	1.8 A	126 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 35.5 m	50240036	500 W	2.2 A	106 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 42.0 m	50240042	590 W	2.6 A	89 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 48.0 m	50240048	660 W	2.9 A	81 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 52.0 m	50240052	740 W	3.2 A	72 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 59.0 m	50240059	830 W	3.6 A	64 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 67.0 m	50240067	950 W	4.1 A	56 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 76.0 m	50240076	1070 W	4.7 A	49.4 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 84.0 m	50240084	1190 W	5.2 A	44.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 100.0 m	50240100	1390 W	6.0 A	38.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 110.0 m	50240110	1550 W	6.7 A	34.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 121.0 m	50240121	1680 W	7.3 A	31.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 136.0 m	50240136	1940 W	8.4 A	27.2 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 154.0 m	50240154	2150 W	9.3 A	24.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 169.0 m	50240169	2390 W	10.4 A	22.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 176.0 m	50240176	2460 W	10.7 A	21.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 184.0 m	50240184	2640 W	11.5 A	20.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 195.0 m	50240195	2710 W	11.8 A	19.5 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 205.0 m	50240205	2900 W	12.6 A	18.2 Ω
Heating cable Ø6 mm, 14 W/m - 220.0 m	50240220	3080 W	13.4 A	17.2 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE 6 MM - 18 W/ m

BESKRIVNING	ARTIKELNR.	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 6.0 m	51260006	110 W	0.5 A	480 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 10.5 m	51260011	190 W	0.8 A	278 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 15.8 m	51260016	290 W	1.3 A	185 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 21.0 m	51260021	380 W	1.7 A	139 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 26.4 m	51260026	480 W	2.1 A	111 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 31.4 m	51260031	570 W	2.5 A	94 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 37.0 m	51260037	670 W	2.9 A	78 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 42.0 m	51260042	750 W	3.3 A	71 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 46.0 m	51260046	830 W	3.6 A	63 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 52.0 m	51260052	940 W	4.1 A	56 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 60.0 m	51260060	1060 W	4.6 A	49.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 67.0 m	51260067	1210 W	5.3 A	43.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 74.0 m	51260074	1350 W	5.9 A	39.2 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 88.0 m	51260088	1580 W	6.9 A	33.4 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 97.0 m	51260097	1760 W	7.7 A	30.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 106.0 m	51260106	1920 W	8.3 A	27.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 120.0 m	51260120	2200 W	9.6 A	24.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 135.0 m	51260135	2450 W	10.7 A	21.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 150.0 m	51260150	2690 W	11.7 A	19.7 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 155.0 m	51260155	2800 W	12.2 A	18.9 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 163.0 m	51260163	2980 W	13.0 A	17.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 171.0 m	51260171	3090 W	13.4 A	17.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 181.0 m	51260181	3280 W	14.3 A	16.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 18 W/m - 193.0 m	51260193	3510 W	15.3 A	15.1 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

HEATING CABLE 6 MM - 20 W/ m

BESKRIVNING	ARTIKELNR.	EFFEKT	STRÖM	RESISTANS
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 5.8 m	51270006	110 W	0.5 A	464 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 10.0 m	51270010	200 W	0.9 A	265 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 15.0 m	51270015	300 W	1.3 A	176 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 20.0 m	51270020	400 W	1.7 A	132 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 25.0 m	51270025	500 W	2.2 A	105 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 30.0 m	51270030	590 W	2.6 A	89 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 36.0 m	51270036	690 W	3.0 A	76 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 40.0 m	51270040	790 W	3.4 A	67 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 44.0 m	51270044	870 W	3.8 A	61 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 50.0 m	51270050	980 W	4.3 A	54 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 57.0 m	51270057	1120 W	4.9 A	47.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 64.0 m	51270064	1270 W	5.5 A	41.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 71.0 m	51270071	1410 W	6.1 A	37.6 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 84.0 m	51270084	1660 W	7.2 A	31.9 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 93.0 m	51270093	1830 W	8.0 A	28.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 101.0 m	51270101	2010 W	8.7 A	26.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 115.0 m	51270115	2300 W	10.0 A	23.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 130.0 m	51270130	2540 W	11.0 A	20.8 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 143.0 m	51270143	2820 W	12.3 A	18.7 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 148.0 m	51270148	2930 W	12.7 A	18.1 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 156.0 m	51270156	3110 W	13.5 A	17.0 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 163.0 m	51270163	3250 W	14.1 A	16.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 172.0 m	51270172	3460 W	15.0 A	15.3 Ω
Heating cable Ø6 mm, 20 W/m - 185.0 m	51270185	3670 W	16.0 A	14.4 Ω

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

TILLBEHÖR

BESKRIVNING	ARTIKELNR.
Termostat	
Wire mesh 25x25mm	34000025
Wire mesh 67x67mm	34000070

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk